

龜岡市環境白書

平成 17 年度 版

龜岡市環境市民部環境政策課

目 次

1. 亀岡市の概要

(1) 地 勢	1
(2) 気 候	1
(3) 人 口	2
(4) 土地利用	3
(5) 上水道・簡易水道	6
(6) 公共下水道・地域下水道	7
(7) 一般廃棄物処理施設	9

2. 亀岡市の環境行政の取り組み

(1) 環境行政の推移	1 0
(2) 現在の取り組み状況	1 2

3. 亀岡市の環境の現況

(1) 大 気	1 4
(2) 水 質	1 5
(3) 騒 音	1 8
(4) 振 動	2 1
(5) 悪 臭	2 3
(6) 土壌汚染	2 4
(7) その他（ダイオキシン類・環境ホルモン）	2 4
(8) 空き地の雑草	2 7
(9) 公害苦情の状況	2 8

4. 亀岡市の一般廃棄物の状況

(1) ごみ処理の沿革	3 0
(2) ごみ排出量処理実績	3 1
(3) ごみ集積場違法排出 4 品目集計表	3 2

(資料編)

環境用語の解説	3 3
---------------	-----

環境観測データ

☆ 大 気

(1) 大気汚染測定結果（年平均）の推移	4 2
----------------------------	-----

☆ 水 質

(1) 河川水質測定結果の推移	4 3
-----------------------	-----

(2) 河川水質測定結果（重金属）の推移	6 1
----------------------------	-----

(3) 桂川水域水質測定結果の推移	6 2
-------------------------	-----

☆ 騒 音

(1) 環境基準達成状況	6 5
--------------------	-----

(2) 環境騒音測定結果	6 6
--------------------	-----

環境基準等

○ 大気汚染に係る環境基準	6 9
---------------------	-----

○ 水質汚濁に係る環境基準	7 1
---------------------	-----

○ 騒音に係る環境基準	7 4
-------------------	-----

○ 振動規制法に基づく規制基準等	7 8
------------------------	-----

○ 悪臭防止法に基づく規制基準等	7 9
------------------------	-----

○ ダイオキシン類による大気汚染、水質の汚濁及び 土壌の汚染に係る環境基準	8 0
--	-----

(関係条例等)

☆ 亀岡市環境基本条例	8 2
-------------------	-----

☆ 亀岡市環境審議会条例	8 7
--------------------	-----

☆ 亀岡市環境美化条例	8 9
-------------------	-----

☆ 亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛土、たい積行為 及び切土の規制に関する条例	9 2
---	-----

☆ 亀岡市公害防止に関する要綱	9 8
-----------------------	-----

1. 亀岡市の概要

(1) 地 勢

亀岡市は、京都市の西方約 20 km で京都府のほぼ中央に位置しており、東は京都市、北は南丹市、南は大阪府の高槻市、茨木市に接しています。

市域面積は 224.90 km²、最大幅は東西 24.6 km、南北 20.5 km に広がっています。

このように、大都市圏に隣接する立地条件の良さと広大な市域面積は、本市の大きな特徴となっています。

市域の周囲は、竜王ヶ岳、三郎ヶ岳、牛松山、明神ヶ岳、湯谷ヶ岳、丁塚山、朝日山、半国山など、標高約 400 m ～ 600 m、中には 700 m を超す山々に囲まれた盆地です。

また、桂川が市の中心部を北から東へと貫流し広大な河川空間を有しており、緑や水などの自然に恵まれています。

(2) 気 候

気候は、内陸性で、夏は中心部に向かうほど暑く、冬は周辺部に移るに従って寒冷となります。年平均気温は摂氏 14 度～ 15 度、総平均降水量は 1,000 mm ～ 1,500 mm で、風はあまり強くなく秋から初冬にかけて霧の発生がみられます。

区 分	平成 12 年	平成 13 年	平成 14 年	平成 15 年	平成 16 年
平 均 気 温 ℃	14.5	14.4	14.7	14.4	15.4
最 高 気 温 ℃	20.4	20.3	20.6	19.9	21.6
最 低 気 温 ℃	9.6	9.3	9.8	9.8	10.3
最 高 の 極 ℃	36.8	38.0	36.5	34.8	37.1
最 低 の 極 ℃	- 5.1	- 7.0	- 4.7	- 6.5	- 5.5
総 降 水 量 mm	1,178.0	1,125.0	995.5	1,535.5	1,595.0
日最大降水量 mm	95.5	98.5	61.0	77.0	199.5
日照時間（時間）	2,230.6	2,279.4	2,293.4	2,203.6	1,665.4

注) 平成 12～15 年はバイメタル式、平成 16 年はジョルダン式での観測値

(平成 16 年)

区 分	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
平 均 気 温 ℃	2.8	4.3	7.4	13.6	19.3	23.3	27.5	26.5	24.2	16.7	11.5	6.7
最 高 気 温 ℃	8.4	11.6	14.0	21.5	25.1	29.0	33.7	32.4	29.5	21.9	18.2	13.0
最 低 気 温 ℃	-1.3	-1.7	1.0	6.0	13.9	18.3	22.6	22.4	20.4	12.3	7.1	2.2
最 高 の 極 ℃	13.3	21.8	22.9	29.4	32.2	33.0	37.1	35.1	33.3	29.2	23.5	18.0
最 低 の 極 ℃	-5.5	-5.4	-3.8	-0.1	8.3	11.5	18.6	18.1	17.4	5.3	2.6	-1.3
総 降 水 量 mm	19.5	56.5	70.5	130.5	217.5	145.5	28.5	227.5	195.0	343.0	55.0	106.0
日最大降水量 mm	10.0	29.0	34.5	53.0	42.0	48.0	11.0	50.5	95.5	199.5	16.0	49.0
日照時間 (時間)	102.1	144.3	164.9	221.9	144.7	178.6	215.3	143.3	107.2	123.2	94.7	103.2

資料：府農業総合研究所

(3) 人 口

亀岡市の人口は、昭和 40 年以降急速に増加しましたが、近年になりその伸びは鈍化し、平成 17 年になって減少に転じました。また、1 世帯あたりの人員数は減少し続け、平成 17 年には 3 人を下回っています。

年 次	人口 (人)	世帯数 (世帯)	人口/世帯数 (人)
昭和 30 年	42,537	8,520	5.0
昭和 35 年	42,355	8,757	4.8
昭和 40 年	43,335	9,493	4.6
昭和 45 年	47,151	11,118	4.2
昭和 50 年	58,184	15,089	3.9
昭和 55 年	69,410	18,998	3.7
昭和 60 年	76,207	21,017	3.6
平成 2 年	85,283	24,277	3.5
平成 7 年	92,398	28,198	3.3
平成 12 年	94,555	30,625	3.1
平成 17 年	93,997	32,456	2.9

資料：総務課 (国勢調査)

注) 平成 17 年数値は要計表による速報値であり、後日、総務省が公表する確定値と異なる場合がある

(4) 土地利用

亀岡市の土地利用状況は、市域面積 2 2 4 . 9 0 k m²のうち、山林が約 6 8 . 2 % (1 5 3 . 4 0 k m²)、農地が約 9 . 2 % (2 0 . 7 2 k m²) を占めています。また、都市計画区域については、市街化区域は約 1 0 . 3 3 k m²、市街化調整区域は 1 1 9 . 7 8 k m²が設定されています。

○ 町別面積 (単位：k m²)

町 名	面 積	町 名	面 積
総 数	(225.31)	大 井 町	4.31
亀 岡 地 区	10.86	千 代 川 町	6.57
東 別 院 町	23.75	馬 路 町	6.00
西 別 院 町	16.70	旭 町	9.66
曾 我 部 町	23.35	千 歳 町	9.79
吉 川 町	1.08	河 原 林 町	3.58
蕨 田 野 町	14.14	保 津 町	15.01
本 梅 町	14.75	篠 町	24.34
畑 野 町	15.66	東 つ つ じ ヶ 丘	0.20
宮 前 町	14.88	西 つ つ じ ヶ 丘	0.42
東 本 梅 町	9.53	南 つ つ じ ヶ 丘	0.73

資料：総務課

注) 昭和 30 年 10 月 1 日時点で発行された 5 万分の 1 の地形図を基準とした面積値

○ 地目別土地面積 (単位：千 m²)

年次	総数	田	畑	宅地	池沼	山林	原野	雑種地
平成 12 年	92,512	28,472	1,567	10,139	62	47,324	724	4,224
平成 13 年	92,511	28,416	1,565	10,191	62	47,353	725	4,199
平成 14 年	92,359	28,195	1,546	10,173	62	47,368	731	4,284
平成 15 年	92,264	28,131	1,540	10,226	62	47,571	725	4,009
平成 16 年	92,178	28,044	1,537	10,265	62	47,504	735	4,031
平成 17 年	92,021	27,984	1,550	10,305	62	47,325	733	4,062

資料：課税課

注) 非課税分の土地を除く。各年 1 月 1 日現在

○ 町別、経営耕地種類別面積

(単位：アール)

年次・ 町(地区)	総 数	田	畑	樹 園 地			
				総数	果樹園	茶園	その他
平成 2 年	259,860	250,303	6,098	3,459	2,346	297	816
平成 7 年	249,912	240,120	6,443	3,349	2,619	152	578
平成 12 年	226,790	218,022	5,399	3,369	2,055	73	1,241
平成 17 年	207,199	200,584	4,942	1,673	-	-	-
亀 岡	11,967	11,569	380	18	-	-	-
東 別 院	7,738	7,295	358	85	-	-	-
西 別 院	7,288	6,835	312	141	-	-	-
曾 我 部	25,096	24,593	322	181	-	-	-
吉 川	5,078	4,918	155	5	-	-	-
蕨 田 野	12,793	12,632	124	37	-	-	-
本 梅	11,813	11,170	306	337	-	-	-
畑 野	3,443	3,288	127	28	-	-	-
宮 前	13,493	13,312	104	77	-	-	-
東 本 梅	7,636	7,517	46	73	-	-	-
大 井	10,109	9,871	196	42	-	-	-
千 代 川	12,954	12,430	487	37	-	-	-
馬 路	13,586	13,369	207	10	-	-	-
旭	12,357	12,088	195	74	-	-	-
千 歳	13,805	13,545	179	81	-	-	-
河 原 林	13,471	12,926	326	219	-	-	-
保 津	10,417	10,166	173	78	-	-	-
篠	14,155	13,060	945	150	-	-	-

資料：総務課（農林業センサス、農業センサス）

注：平成 17 年は、樹園地においては総数のみ

○ 林野面積・蓄積

(単位：ヘクタール、立方メートル)

年次	総 数		国有林		公有林		私有林		地域森林計画 対象外森林	
	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積
平成 12 年	15,366	2,954,856	145	21,462	2,359	474,089	12,835	2,457,726	27	1,579
平成 13 年	15,347	2,993,351	146	20,834	2,359	483,158	12,815	2,487,776	27	1,583
平成 14 年	15,346	3,032,049	146	20,834	2,359	490,151	12,814	2,519,450	27	1,614
平成 15 年	15,346	3,117,655	146	23,904	2,359	503,502	12,814	2,588,554	27	1,695
平成 16 年	15,342	3,146,104	146	23,904	2,365	511,867	12,804	2,608,638	27	1,695
平成 17 年	15,340	3,191,546	146	23,904	2,380	524,180	12,788	2,641,763	26	1,699

資料：府南丹広域振興局

○ 都市計画区域

(平成 18 年 1 月 31 日現在)

(単位：ヘクタール、%)

市 街 化 区 域			市街化調整区域
用 途 地 域	面 積	割 合	
合 計	1,032.5	100.0	11,978
第 1 種低層住居専用地域	291.8	28.3	
第 2 種低層住居専用地域	10.4	1.0	
第 1 種中高層住居専用地域	61.3	5.9	
第 2 種中高層住居専用地域	38.3	3.7	
第 1 種住居地域	405.2	39.3	
第 2 種住居地域	35.7	3.5	
準住居地域	32.3	3.1	
近隣商業地域	30.8	3.0	
商業地域	26.0	2.5	
準工業地域	61.1	5.9	
工業地域	39.6	3.8	

資料：都市計画課

(5) 上水道・簡易水道

亀岡市の上水道は、昭和34年1月に計画給水人口8,000人、給水能力1,800m³/日で給水開始しました。

現在では、目標年次を平成20年、計画給水人口124,000人、施設能力73,600m³/日とした上水道第5次拡張事業の事業認可を受け、整備に努めています。

また、広範な市域をカバーするため、簡易水道9箇所と飲料水供給施設1箇所を設置して給水しています。

○ 上水道の状況

(各年度3月31日現在)

区 分	平成14年度	平成15年度	平成16年度
行政区域内人口(人)	95,506	95,486	95,368
給水区域内人口(人)	72,221	72,536	72,720
現在給水人口(人)	72,041	72,423	72,607
普及率(%)	99.8	99.8	99.8
給水戸数(戸)	23,325	23,492	23,784
1日平均配水量(m ³)	27,921	27,984	28,076
1日最大配水量(m ³)	32,667	32,329	31,739
1人1日平均配水量(ℓ)	388	386	387
配水能力(m ³ /日)	53,600	53,600	53,600

○ 簡易水道・飲料水供給施設の状況 (平成17年4月1日現在)

簡易水道等名	給水人口(人)	給水戸数(戸)
旭簡易水道	954	278
保津簡易水道	2,061	675
馬路簡易水道	1,885	592
曾我部簡易水道	4,120	1,310
河原林簡易水道	1,188	276
千歳簡易水道	1,423	448
犬甘野簡易水道	303	109
柚原簡易水道	321	91
亀西簡易水道	4,092	1,310
小泉飲料水供給施設	91	27
計	16,438	5,116

（６）公共下水道・地域下水道

亀岡市の公共下水道は、昭和５０年から管渠工事に着手、昭和５８年３月から供用を開始し、市街化区域を中心とする区域において順次整備面積を拡大しています。

また、広範な市域をカバーするため、農業集落排水事業等の地域下水道事業も展開して水質の保全と生活環境の改善に努めています。

○ 下水道の状況

区 分	平成14年度	平成15年度	平成16年度
年 度 末 水 洗 化 人 口 (人)	57,031	57,839	59,582
年 度 末 水 洗 化 件 数 (件)	19,730	20,262	21,165
年 間 汚 水 処 理 水 量 (m ³)	7,857,090	8,034,513	8,314,247
1 日 平 均 汚 水 処 理 水 量 (m ³)	21,526	21,952	22,779

○ 下水道の普及状況

(各年度3月31日現在)

区 分		平成14年度	平成15年度	平成16年度
総人口普及率	処理区域内人口	67.0%	68.8%	69.9%
	行政区域内人口			
総面積普及率	処理区域面積	3.8%	3.9%	4.0%
	行政区域面積			
整備率 (全体計画)	整備面積	53.9%	55.1%	51.1%
	全体計画面積			
整備率 (現在認可)	整備面積	76.4%	78.2%	81.2%
	現認可面積			
水洗化率	水洗化人口	89.9%	88.8%	90.1%
	処理区域内人口			

○ 地域下水道の普及状況

(単位：人)

地 区 名	事 業 種 目	計画人口	事 業 の 状 況
天 川 地 区	コミュニティ・プラント 整備事業	600	平成6年4月供用開始
保 津 地 区	特定環境保全 公共下水道事業	2,500	平成13年9月一部供用開始 平成14年12月全部供用開始
金 岐 地 区	農業集落排水事業	370	平成6年12月供用開始
半 国 地 区	農業集落排水事業	1,020	平成9年5月供用開始
犬 甘 野 地 区	農業集落排水事業	560	平成11年7月一部供用開始 平成12年4月全部供用開始
宮 前 地 区	農業集落排水事業	2,390	平成14年2月一部供用開始 平成16年5月全部供用開始
本 梅 地 区	農業集落排水事業	2,770	平成16年5月一部供用開始
旭 地 区	農業集落排水事業	1,100	整備中
川 東Ⅰ地区	農業集落排水事業	1,400	整備中
川 東Ⅱ地区	農業集落排水事業	3,980	計 画 中
小 泉 地 区	小規模集合排水処理 施設整備事業	90	平成12年5月供用開始

(7) 一般廃棄物処理施設

○ 可燃物処理（焼却工場）

名 称	：	亀岡市桜塚クリーンセンター
所在地	：	亀岡市東別院町小泉桜塚 6-6
敷地面積	：	10,461.31 m ²
炉型式	：	准連続燃焼式焼却炉（ストーカー式）
処理能力	：	120 t/日（60 t/24h×2 炉）
受入供給方式	：	ピット・アンド・クレーン方式
竣工	：	平成 9 年 3 月

○ 不燃物処理及び資源化処理等

名 称	：	亀岡市医王谷エコトピア
所在地	：	亀岡市下矢田町医王谷 25-1

（埋立処分地）

敷地面積	：	16,500 m ²
埋立容量	：	128,000 m ³
埋立構造	：	準好気性埋立
埋立方式	：	サンドイッチ方式

（浸出水処理施設）

処理能力	：	70 m ³ /日
処理方式	：	生物学的脱窒素処理（接触曝気）、凝集沈殿処理、砂濾過処理、活性炭吸着処理及び消毒処理

（資源化処理施設）

処理方法	：	空きカン；磁気式選別機＋プレス機（Cプレス 30 t/6h） 空きビン；ストックヤード（カレット）240 m ³
------	---	--

（可燃性粗大ごみ破碎処理施設）

処理方法	：	磁気式選別機＋車両型 2 軸剪断式破碎機（4.9 t/5h）
------	---	--------------------------------

○ し尿処理（し尿処理場）

名 称	：	若宮工場
所在地	：	亀岡市大井町並河若宮筋 36-1
敷地面積	：	7,498 m ²
処理方式	：	好気性消化処理方式＋高度処理方式
処理能力	：	114kl/日
竣工	：	昭和 57 年 3 月

2. 亀岡市の環境行政の取り組み

(1) 環境行政の推移

年	月	事 項
昭和42	8	公害対策基本法制定
43	6	大気汚染防止法制定 騒音規制法制定
44	9	西別院町、京都精錬所の鉛公害が問題化
45	9	企画管理室に公害担当を設置
	12	廃棄物の処理及び清掃に関する法律制定
46	12	水質汚濁防止法制定
	3	京都府公害防止条例制定
	6	悪臭防止法制定
	7	公害交通対策課公害係を設置、亀岡市公害対策審議会条例を制定
	9	樟田野町、大谷鉦山からの廃水によるカドミウム土壤汚染が問題化
	10	亀岡市カドミウム公害被害者同盟を結成
47	5	北摂連山5市1町採（砕）石公害対策連絡協議会を設置
48	10	瀬戸内海環境保全臨時措置法制定
	12	騒音規制法に基づく地域指定がなされる
49	8	亀岡市公害防止に関する要綱を制定
	10	吹田市が曾我部町に廃棄物処分場用地を買収したことが発覚
	12	吹田市ゴミ処理場設置反対亀岡市民会議を結成
51	6	振動規制法制定
53	3	振動規制法に基づく地域指定がなされる
	6	瀬戸内海環境保全特別措置法制定
55	8	亀岡市合成洗剤対策推進要綱制定
56	1	能勢町が亀岡市境にし尿処理施設建設計画を発表 亀岡市関係市民が反対組織を結成、反対運動を展開
	4	亀岡市あき地の雑草等の除去に関する要綱制定
57	11	能勢町のし尿処理施設設置に関して亀岡市民と公害防止協定を締結
58	7	機構改革により公害交通課を環境交通課に改組
	9	大谷鉦山栗村鉦業所が倒産、亀岡市が廃水処理施設を管理運営
59	4	京都府農業総合研究所に大気汚染常時監視測定局を設置
61	5	騒音に係る環境基準の地域類型が指定される
	6	カドミウム土壤汚染地域に対し土地改良事業の実施を京都府に要望

年	月	事 項
昭和61	8	家庭雑排水対策モデル地区処理施設設置事業補助金交付要綱を制定
62	7	機構改革により環境交通課を生活環境課に改組
63	4	カドミウム土壌汚染地域が農用地土壌汚染対策地域に指定される
平成2	1	亀岡地域農用地土壌汚染対策計画が承認され対策工事に着手
4	6	悪臭防止法に基づく規制地域を市街化区域に指定
5	11	環境基本法制定
7	12	京都府環境を守り育てる条例制定
9	3	京都府環境基本計画、京都府地球環境保全行動計画を策定
10	10	地球温暖化対策の推進に関する法律制定
	12	亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛土、たい積行為及び切土の規制に関する条例を制定
12	3	亀岡市環境基本条例を制定 亀岡市環境基金条例を制定
	4	機構改革により市民部を環境市民部に、生活環境課を環境総務課と環境事業課に改組し、環境市民部に環境企画監を設置
	5	循環型社会形成推進基本法制定
	7	亀岡市役所本庁舎をサイトとしてISO14001の認証を取得
13	4	「家電リサイクル法」スタート（特定家庭用機器再商品化法の本格施行） 不法投棄等監視員設置
	6	郵便局、清掃公社、市の3者で不法投棄などの情報提供に関する覚書を締結
	11	ISO14001ステップアップ宣言
14	3	亀岡市環境基本計画策定 亀岡市ごみ処理基本計画策定
	4	地球環境子ども村開村
	5	土壌汚染対策法制定
	12	亀岡市環境基本計画推進会議設置
15	4	機構改革により環境企画監を廃止（組織階層のフラット化）
	5	亀岡市役所本庁舎に上下水道部庁舎を加えISO14001の認証取得を更新
	9	有料指定ごみ袋制を開始
16	4	機構改革により環境総務課を環境政策課に改組
17	2	気候変動枠組条約第3回締結国会議(COP3)で採択された「京都議定書」が発効
	3	亀岡市環境美化条例を制定
	12	京都府地球温暖化対策条例制定

（２）現在の取り組み状況

亀岡市では、平成１２年１１月に第３次亀岡市総合計画を策定しました。

第３次亀岡市総合計画では、「聖なる水と緑の奏でる知恵の郷」を将来都市像にして、安心して暮らせる安全な都市を形成するとともに、環境への高い心配りをもち、地球環境を担う一員として環境に負荷をかけない循環型のまちづくりを目指しています。

ア．環境にやさしいまちづくりの推進

環境にやさしいまちづくりの推進を図るため、平成１２年３月に本市の環境行政の指針となる「環境基本条例」を制定、この条例に定めた基本理念や施策を具体化するため、平成１２年度と平成１３年度において「環境基本計画」を策定しました。策定に当たっては、計画の検討段階から市民の積極的な参画を得るため、検討組織として新たに「環境市民会議」を設置、市民公募や環境団体等から選出された委員により計画づくりが進められ、平成１４年３月に策定しました。

また、市民の自主的な環境保全活動を支援するため、亀岡市環境基金や環境保全功労者表彰を創設するとともに、市民の環境意識を更に高めるため、環境フェスティバルなどの啓発イベントを実施しています。

さらに、本市市役所は市内最大の総合サービス事業所であるとの認識のもと、環境への負荷の低減を率先して実施するため、本庁舎をサイトとして環境マネジメントシステムを構築・運用し、平成１２年７月２６日「ＩＳＯ１４００１」の認証を取得しました。

今後は、これらの取り組みを市民や事業者に拡大させることにより、環境にやさしい取り組みの連携や調整の推進とともに、亀岡市独自の環境マネジメントシステム（Ｋ－ＥＭＳ）をはじめとする計画的な環境改善活動をさらに拡大・充実し、地球温暖化防止実行計画の策定などによって、環境先進自治体として率先的な活動を展開します。

イ．環境保全対策

水と緑に恵まれた本市の環境を保全するため、市内を流れる 19 河川の 35 定点で水質検査を実施、各河川の水質チェックを行い、環境保全対策に活用しています。また、生活排水による水質の汚濁を防止するため、公共下水道や農業集落排水処理事業等の地域下水道の整備を進めるとともに集合型処理が困難な地域については、合併浄化槽の設置を指導しています。

また、自然環境の保全ならびに災害の防止を図るため、「亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛土、たい積行為及び切土の規制に関する条例」を制定、埋め立て等の行為に対して指導や監視を行っています。

さらに、京阪神都市圏に隣接する地理的な好条件や市の周辺部を中心に広範な山林を有することから、近年、自然環境の破壊や大気汚染・水質汚濁の原因となるごみの不法投棄や野焼きが増加する傾向にあります。

不法投棄は全国的にも大きな社会問題となっています。不法行為を早期に発見し指導することが最大の手段であることから、引き続き監視パトロール体制を強化し、京都府や関係機関との密接な連携のもと指導・監視を行っていきます。

3. 亀岡市の環境の現況

(1) 大 気

(現 況)

大気汚染は、その発生源が固定発生源（事業所等）と移動発生源（自動車等）に大別されます。

亀岡市における固定発生源は、大気汚染防止法及び京都府環境を守り育てる条例に基づく「ばい煙発生施設等」が市内に228施設あり、そのうち38%（87施設）がボイラー施設で、その他には大規模なばい煙を発生する施設はありません。（平成16年度末現在）

移動発生源である自動車については、市内の保有台数が平成16年度末で約7万7千台と前年度より約1千台程度多く、年々増加の傾向にあります。

大気汚染の状況は、京都府が農業総合研究所（余部町）敷地内で連続測定を実施しており、その結果では長期的評価による環境基準達成状況について、光化学オキシダントが環境基準を達成していないものの、二酸化硫黄・二酸化窒素・浮遊粒子状物質については環境基準を達成しており、比較的清浄な大気の状態を示しています。（数値は資料編を参照）

（大気汚染の長期評価による環境基準達成状況）

（京都府資料）

年 度 項 目	昭和 60 年	平成 2 年	平成 7 年	平成 12 年
二 酸 化 硫 黄	○	○	○	○
二 酸 化 窒 素	○	○	○	○
光化学オキシダント	●	●	●	●
浮 遊 粒 子 状 物 質	○	●	○	○

年 度 項 目	平成 13 年	平成 14 年	平成 15 年	平成 16 年
二 酸 化 硫 黄	○	○	○	○
二 酸 化 窒 素	○	○	○	○
光化学オキシダント	●	●	●	●
浮 遊 粒 子 状 物 質	○	○	○	○

○ は環境基準の達成 ●は環境基準の未達成を表す。

光化学オキシダントについては昼間の1時間値が環境基準達成の有無を表す

(届出状況)

ア. 大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設等

施設名	ボイラー	金属溶解炉	乾燥炉	廃棄物焼却炉	溶解炉	ディーゼル機関	ガスタービン
施設数	87	3	2	5	3	35	2

施設数の合計 137 (工場・事業所数 57)

イ. 京都府環境を守り育てる条例に基づくばい煙発生施設等

施 設 名	施 設 数
繊維工業の用に供する漂白施設等	10
木材製造業等の用に供する吹付塗装施設等	1
出版業等の用に供するグラビア印刷施設等	8
金属製品製造等の用に供する乾燥施設等	43
その他の製品製造の用に供する乾燥焼付施設等	8
洗濯業の用に供するドライクリーニング施設	16
自動車整備業の用に供する吹付塗装施設	6

施設数の合計 92 (工場・事業所数 41)

(2) 水 質

(現 況)

亀岡市は、豊富な水に恵まれ市内を流れる各河川は、いずれも重要な水資源として農業用水などに利用されており、19の河川に定点を設け、定期的に水質検査を実施しています。

水質の状況は、平成14年度から平成16年度の検査結果を見ると全体的に横ばい状態を示し、山間部を流れる河川については、正常な状態を維持しているものの、人口が集中している住宅地周辺を流れる河川は、生活排水の流入によりやや汚濁しており、公共下水道の整備を終えた地域については改善の兆しが現れています。(詳細な数値は資料編を参照)

また、京都府の調査では、中小河川が流入する桂川(保津川)の環境基準点である渡月橋(京都市右京区)においてもBOD(生物化学的酸素要求量)は、0.9mg/ℓ(平成16年度)と良好な水質状況を示し、環境基準A類型を達成しています。

桂川（渡月橋）のBODの推移

平成 12 年度	平成 13 年度	平成 14 年度	平成 15 年度	平成 16 年度
1.0 mg/ℓ	1.1 mg/ℓ	1.3 mg/ℓ	1.0 mg/ℓ	0.9 mg/ℓ

桂川（保津峡入口）の水質検査の結果（平成 16 年度の年間平均値）

検 査 項 目	略 称	単 位	測定値	環境基準
水 素 イ オ ン	pH	-	6.8	6.5 以上 8.5 以下
溶 存 酸 素 量	DO	mg/ℓ	9.8	7.5 以上
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/ℓ	0.7	2 以下
化 学 的 酸 素 要 求 量	COD	mg/ℓ	2.0	-
浮 遊 物 質 量	SS	mg/ℓ	4	25 以下
大 腸 菌 群 数	-	MPN/100mℓ	1.6×10^3	1,000 以下

市内各河川の水質検査結果の推移（BODの年間平均値）（単位：mg/ℓ）

水質検査測定地点		平成14年度	平成15年度	平成16年度
鵜の川（ねがね橋付近）	篠町	1.5	0.7	1.2
鵜の川（桂川合流前）	篠町	1.9	1.1	1.5
西川（下条橋付近）	篠町	4.7	4.1	2.2
西川（桂川合流前）	篠町	3.1	1.6	2.5
年谷川（鋤山神社付近）	亀岡地区	1.4	0.9	1.4
年谷川（桂川合流前）	亀岡地区	8.9	6.9	8.0
雑水川（医王谷付近）	亀岡地区	2.8	0.9	1.3
雑水川（南郷堀付近）	亀岡地区	4.0	3.5	3.4
曾我谷川（春日部付近）	曾我部町	1.6	1.1	1.7
曾我谷川（桂川合流前）	亀岡地区	2.5	1.3	2.7
赤川（宇津根踏切付近）	亀岡地区	1.2	1.5	1.1
法貴谷川（法貴付近）	曾我部町	1.5	0.9	2.7
犬飼川（養鶏場付近）	西別院町	2.7	2.0	2.2
犬飼川（川西付近）	西別院町	1.4	0.4	1.1
犬飼川（倉谷橋付近）	曾我部町	1.4	0.7	2.2
犬飼川（小幡橋付近）	曾我部町	1.4	0.6	1.2
犬飼川（桂川合流前）	大井町	2.9	2.3	3.1
栢原川（落合橋下流）	東別院町	1.3	0.9	0.9
栢原川（九折橋下流）	東別院町	1.6	0.5	1.5
砂川（鹿谷付近）	葎田野町	2.2	0.7	1.5
砂川（染色工場下流）	葎田野町	3.6	1.4	1.9
山内川（芦の山付近）	葎田野町	4.6	0.8	1.2
山内川（夫婦松橋付近）	葎田野町	4.6	2.0	1.4
山内川（山内川橋下流）	葎田野町	3.9	1.7	2.3
願成寺川（法然寺付近）	大井町	4.1	2.4	2.1
千々川（行者橋付近）	千代川町	2.4	0.3	1.4
千々川（JR鉄橋付近）	千代川町	2.8	1.2	2.5
古川（古川橋付近）	馬路町	3.4	2.1	2.4
古川（若宮橋付近）	河原林町	3.2	1.5	1.7
七谷川（キャンプ場付近）	千歳町	1.7	0.3	0.9
本梅川（水橋付近）	本梅町	3.8	1.1	1.3
大路次川（愛宕橋下流）	畑野町	1.1	0.9	1.0
愛宕谷川（愛宕橋付近）	保津町	1.1	0.4	1.0
桂川（寅天井堰下流）	千代川町	1.3	1.5	1.2
桂川（保津峡入口付近）	保津町	1.7	0.7	1.3

(3) 騒 音

(現 況)

騒音とは、いわゆる「好ましくない音」の総称であり、発生しない方がよいとされる音のことです。音自体は日常生活の中で欠くことのできないものですが、同じ音でも時と場合等により好ましくないこともあり、近年近隣騒音の苦情が増加傾向にあります。

亀岡市においては、環境騒音の実態把握と環境基準の適合状況を調査するため、毎年1回環境騒音の測定を実施しています。

平成17年3月に実施した測定では、住居地域では昼間が40～67デシベル(dB)、夜間が37～63デシベル、商業・工業地域では、昼間が46～65デシベル、夜間が53～54デシベル、道路に面する地域では、昼間の道路端が61～66デシベル、後背地が53～56デシベル、夜間の道路端が64～67デシベル、後背地が47～50デシベルとなっています。(詳細な数値は資料編を参照)

環境基準の適合状況については、住居地域では昼間は約64%、夜間では約40%の測定地点が環境基準に適合していましたが、環境基準を超える騒音の測定地点もあり、その要因は主に自動車の走行音によるものです。

騒音の大きさの例

120 dB	飛行機のエンジンの近く
110 dB	自動車の警笛(前方2m)、リベット打ち
100 dB	電車が通る時のガード下
90 dB	騒々しい工場の中、犬の鳴き声(正面5m)、カラオケ
80 dB	地下鉄の車内、電車の車内、ピアノ(正面1m・バイエル104番)
70 dB	ステレオ(正面1m夜間)、騒々しい事務所の中、街頭
60 dB	静かな乗用車、普通の会話
50 dB	静かな事務所、クーラー(室外、始動時)
40 dB	市内の深夜、図書館、静かな住宅地の昼
30 dB	郊外の深夜、ささやき声
20 dB	木の葉のふれあう音、置時計の秒針の音(前方1m)

(届出状況)

ア. 騒音規制法に基づく特定施設届出状況

種 類 \ 年 度 施設数	平成 14 年度までの累計		平成 15 年度		平成 16 年度	
	特 定 施設数	工場数	特 定 施設数	工場数	特 定 施設数	工場数
金 属 加 工 機 械	189	14	5	1	—	—
空気圧縮機及び送風機	249	35	57	2	4	2
土石用破砕機等	—	—	—	—	—	—
織 機	95	7	—	—	—	—
建設用資材製造機械	3	2	—	—	—	—
穀物用製粉機	—	—	—	—	—	—
木材加工機械	76	17	—	—	—	—
抄 紙 機	—	—	—	—	—	—
印 刷 機 械	25	9	4	1	—	—
合成樹脂射出成形機	22	2	16	1	—	—
鋳物造型機	2	1	—	—	—	—
計	661	87	82	5	4	2
実 数		81		3		2

イ. 騒音規制法に基づく特定建設作業の届出状況

種 類 \ 年 度	平成 14 年度	平成 15 年度	平成 16 年度
くい打機等を使用する作業	—	—	1
びょう打機を使用する作業	1	—	—
さく岩機を使用する作業	1	—	2
空気圧縮機を使用する作業	3	—	1
コンクリートプラント等を設けて行う作業	—	—	—
バックホウを使用する作業	5	2	2
トラクターショベルを使用する作業	—	—	—
ブルドーザーを使用する作業	—	—	—
計	10	2	6

ウ．京都府環境を守り育てる条例に基づく特定施設届出状況

種 類 年 度 施設数	平成 14 年度までの累計		平成 15 年度		平成 16 年度	
	特 定 施設数	工場数	特 定 施設数	工場数	特 定 施設数	工場数
金 属 加 工 機 械	448	45	5	1	—	—
圧 縮 機	743	108	111	7	14	5
送 風 機	212	38	52	1	5	3
粉 碎 機	99	13	14	1	5	3
繊 維 機 械	183	12	—	—	—	—
建設用資材製造機械	9	8	—	—	—	—
木 材 加 工 機 械	257	50	—	—	—	—
抄 紙 機	—	—	—	—	—	—
印 刷 機 械	14	6	—	—	—	—
合成樹脂加工機械	24	6	—	—	—	—
鋳 物 造 型 機	2	1	—	—	—	—
遠 心 分 離 機	5	4	—	—	—	—
クーリングタワー	85	19	23	1	—	—
重 油 バ ー ナ ー	7	2	21	1	—	—
工業用動力ミシン	666	37	—	—	—	—
ガ ラ ス 研 磨 機	—	—	16	1	—	—
ニューマチックハンマー	—	—	24	1	—	—
コルゲートマシーン	—	—	—	—	—	—
計	2,754	349	266	14	24	11
実 数		329		9		9

(4) 振 動

(現 況)

亀岡市においては、基準を超える振動を発生している事業所・工場は現在のところなく、公害苦情もほとんどありません。

(届出状況)

ア．振動規制法に基づく特定施設届出状況

種 類 \ 年 度 施設数	平成 14 年度までの累計		平成 15 年度		平成 16 年度	
	特 定 施設数	工場数	特 定 施設数	工場数	特 定 施設数	工場数
金 属 加 工 機 械	357	20	5	1	—	—
圧 縮 機	149	19	35	1	4	2
土石用破砕機等	—	—	—	—	—	—
コンクリートブロックM	73	6	—	—	—	—
織 機	2	2	—	—	—	—
木 材 加 工 機 械	7	6	—	—	—	—
印 刷 機 械	18	5	4	1	—	—
ゴム練用ロール機	—	—	—	—	—	—
合成樹脂用射出成形機	29	7	16	1	—	—
鋳 物 造 型 機	2	1	—	—	—	—
計	637	66	60	4	4	2
実 数		55		3		2

イ．振動規制法に基づく特定建設作業の届出状況

種 類 \ 年 度	平成 14 年度	平成 15 年度	平成 16 年度
くい打機等を使用する作業	—	—	1
鋼球を使用して破壊する作業	—	—	—
塗装版破壊機を使用する作業	—	—	—
ブレーカーを使用する作業	1	3	2
計	1	3	3

ウ．京都府環境を守り育てる条例に基づく特定施設届出状況

種 類	年 度 施設数	平成 14 年度までの累計		平成 15 年度		平成 16 年度	
		特 定 施設数	工場数	特 定 施設数	工場数	特 定 施設数	工場数
金 属 加 工 機 械		164	24	—	—	—	—
粉 砕 機		99	10	14	1	6	3
バッチャープラント		8	8	—	—	—	—
冷 凍 機		251	71	26	3	6	1
遠 心 分 離 機		1	1	—	—	—	—
ニューマチックハンマー		—	—	24	1	—	—
コルゲートマシーン		—	—	—	—	—	—
原 石 切 断 機		4	1	—	—	—	—
計		527	115	64	5	12	4
実 数			112		4		4

(5) 悪 臭

(現 況)

悪臭は、人体に直接被害を及ぼすことは少ないのですが、心理的・感覚的な苦痛として間接的に被害を与えることがあります。

亀岡市における苦情件数のうち悪臭によるものが一番多くを占め、そのほとんどがごみ焼却時の臭気や畜産糞尿の臭気によるものです。

平成4年6月に亀岡市内のうち市街化区域が悪臭防止法に基づく規制地域に指定され、悪臭物質のアンモニアなど22の物質について濃度規制がされていますが、亀岡市においてはこの規制値を適用する事例は現在のところ発生していません。

(届出状況)

京都府環境を守り育てる条例に基づく届出状況

施 設 の 種 類	施 設 数
飼 料、肥 料 又 は に か わ の 製 造 の 用 に 供 す る 施 設 で 原 料 置 き 場	5
鶏 10,000 羽 分 以 上 の ふ ん の 処 理 の 用 に 供 す る 乾 燥 施 設 等	3
合 計	8

(6) 土壌汚染

(概 要)

昭和46年に亀岡市でタングステンを採掘していた栗村鉱業所大谷鉱山の下流域（蒔田野町・吉川町・大井町）で生産された昭和45年産米から厚生労働省（当時：厚生省）が食料米の安全基準としているカドミウム含有量1ppmを超える産米が検出され、カドミウムによる土壌汚染が明らかになりました。

その後、企業において、排水処理施設の設置、土壌改良剤の投入等による応急対策が講じられてきましたが、昭和58年に企業が倒産。以後亀岡市が排水処理施設の管理運用に当たるとともに、関係農家の意向を踏まえ、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づき、農用地土壌汚染対策計画を策定、平成3年12月から「府営公害防除特別土地改良事業」に着手し、現在も工事が続いています。

(7) その他

ア. ダイオキシン類

ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）、ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン（PCDD）およびコプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナーPCB）の総称で、塩素が存在する状態で有機物を燃焼させたときなどに意図せず生成される有機性塩素化合物です。

今日では、廃棄物の焼却が主な発生源となることが解明されていますが、毒性が非常に強く分解しにくいいため、環境汚染が問題となっています。このため、平成11年12月にダイオキシン類対策特別措置法に基づき、ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁および土壌汚染に係る環境基準が設定されました。

京都府が平成16年度に実施したダイオキシン類の調査では、亀岡市はいずれも環境基準を下回っています。

なお、ごみ焼却施設である亀岡市桜塚クリーンセンターの排ガス中のダイオキシン類濃度は0.00012～0.012ng-TEQ/m³であり、ダイオキシン類対策特別措置法の排出基準を下回っています。

<大気環境中のダイオキシン類調査結果>

区 分	調 査 地 点	濃 度 (pg-TEQ/m ³)	
		年平均値	範 囲
一 般 環 境	亀岡測定局	0.043	0.021 ~ 0.094
発生源周辺環境	亀 岡 市	0.20	0.0080 ~ 0.037
環 境 基 準 (年 平 均 値)		0.6	

<公共水域の水質及び水底の底質のダイオキシン類調査結果>

区 分	調 査 地 点	水質濃度 (pg-TEQ/l)	底質濃度 (pg-TEQ/g)
河 川	犬 飼 川 (並 河 橋)	0.050	—
環 境 基 準		1	150

<地下水中のダイオキシン類調査結果>

区 分	調 査 地 点	水質濃度 (pg-TEQ/l)
地下水	亀岡市 A 地点	0.026
	亀岡市 B 地点	0.023
	亀岡市 C 地点	0.017
	亀岡市 D 地点	0.016
環 境 基 準		1

<亀岡市ごみ焼却施設の排ガス中ダイオキシン類調査結果>

施 設 名	炉 番 号	炉規模 (t/日)	排ガス中ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)	法定基準
桜塚クリーンセンター	1	60	0.00012	5
	2	60	0.0069	
	3	60	0.012	

※ 法定基準は、平成14年12月1日から適用

イ．環境ホルモン

内分泌かく乱物質、いわゆる環境ホルモンは、生体に取り込まれて内分泌系（ホルモン作用）に影響を及ぼす化学物質の総称をいいます。精子数の減少や生殖器の異常等人体への影響が懸念されていますが、影響のメカニズムなどが明らかではなく、調査・研究が進められている状況にあり、現在のところ大気・水質等環境基準は設けられていません。

全国的に製造・使用量が多く、全国調査で検出率が高い下記の5物質について、京都府が平成13年度に行った調査では、水質・底質とも亀岡市では検出されませんでした。

＜水質中の環境ホルモン調査結果＞

（単位：μg/l）

物質名 調査地点	ノニルフェノール	4-tert-オクチル フェノール	ビスフェノール	フタル酸ジ-2- エチルヘキサン	フタル酸ジ-n- ブチル
犬飼川(並河橋)	ND	ND	ND	ND	ND
平成11～12年度 環境ホルモン実態 調査結果(建設省)	ND～7.1	ND～0.72	ND～0.72	ND～6.9	ND～1.1

（注）ND：定量下限値未満

＜底質中の環境ホルモン調査結果＞

（単位：μg/kg）

物質名 調査地点	ノニルフェノール	4-tert-オクチル フェノール	ビスフェノール	フタル酸ジ-2- エチルヘキサン	フタル酸ジ-n- ブチル
犬飼川(並河橋)	ND	ND	ND	ND	ND
平成11～12年度 環境ホルモン実態 調査結果(建設省)	ND～12,000	ND～170	ND～270	ND～22,000	ND～810

（注）ND：定量下限値未満

(8) 空き地の雑草

(現 状)

本市においては、都市化が進み団地開発や土地分譲が盛んに行われてきましたが、放置されたままの造成地などの空き地が点在し、雑草が繁茂して生活環境を悪化させるなど苦情も増加してきたことから、昭和５６年に「亀岡市空き地の雑草等の除去に関する要綱」を制定し、定期的にパトロールを行うとともに、不良箇所に対しては指導を行っています。

要綱の適用範囲は、市街化区域を対象としており、平成１６年度の最終刈り取り率は９０パーセントを超えていますが、不良な箇所の所有者等にはがきで刈り取りを依頼し、再調査を行った結果、それでも不良の場合は電話等で直接所有者（管理者）に雑草除去を指導しています。しかし、不良な箇所は、市外の所有者（管理者）が多く、なかなか指導に従わない事例もあります。

(結 果)

＜雑草パトロールの結果＞

(単位：件)

調査日		項 目	亀岡地区	曾我部町	大井町	千代川町	篠町	東つじヶ丘	西つじヶ丘	南つじヶ丘	合 計
平成 14 年 度	6/27	調 査 数	9	7	5	3	16	6	8	43	97
		不 良 箇 所	3	4	0	0	4	1	6	4	22
		刈 取 率（％）	66.7	42.9	100.0	100.0	75.0	83.3	25.0	90.7	77.3
	8/17	再調査不良箇所	3	4	0	0	2	0	6	4	19
		刈 取 率（％）	66.7	42.9	100.0	100.0	87.5	100.0	25.0	90.7	80.4
	12/11	調 査 数	8	8	4	22	67	177	8	40	334
		不 良 箇 所	3	3	0	0	20	17	0	8	51
		刈 取 率（％）	62.5	62.5	100.0	100.0	70.1	90.4	100.0	80.0	84.7
	1/24	再調査不良箇所	1	2	0	0	1	17	0	4	25
		刈 取 率（％）	87.5	75.0	100.0	100.0	98.5	90.4	100.0	90.0	92.5

(単位：件)

調査日		項 目	亀岡地区	曾我部町	大井町	千代川町	篠町	東つつじヶ丘	西つつじヶ丘	南つつじヶ丘	合 計
平成 15 年度	6/24	調 査 数	7	10	5	9	63	137	8	35	274
		不 良 箇 所	4	5	2	0	5	53	4	10	83
		刈 取 率 (%)	42.9	50.0	60.0	100.0	92.1	61.3	50.0	71.4	69.7
	8/27	再調査不良箇所	0	4	1	0	0	19	1	6	31
		刈 取 率 (%)	100.0	60.0	80.0	100.0	100.0	86.1	87.5	82.9	88.7
	12/11	調 査 数	7	10	5	6	53	114	8	34	237
		不 良 箇 所	2	0	1	0	2	24	0	3	32
		刈 取 率 (%)	71.4	100.0	80.0	100.0	96.2	78.9	100.0	91.2	86.5
	2/10	再調査不良箇所	1	0	0	0	1	23	0	2	27
		刈 取 率 (%)	85.7	100.0	100.0	100.0	98.1	79.8	100.0	94.1	88.6
平成 16 年度	6/30	調 査 数	7	10	4	5	47	113	8	33	227
		不 良 箇 所	4	7	1	3	8	42	4	6	75
		刈 取 率 (%)	42.9	30.0	75.0	40.0	83.0	62.8	50.0	81.8	67.0
	8/27	再調査不良箇所	1	3	0	0	4	0	2	5	15
		刈 取 率 (%)	85.7	70.0	100.0	100.0	91.5	100.0	75.0	84.8	93.4
	12/24	調 査 数	7	9	4	4	43	80	8	31	186
		不 良 箇 所	3	4	0	1	11	0	1	5	25
		刈 取 率 (%)	57.1	55.6	100.0	75.0	74.4	100.0	87.5	83.9	86.6
	2/10	再調査不良箇所	1	3	0	0	8	0	1	2	15
		刈 取 率 (%)	85.7	66.7	100.0	100.0	81.4	100.0	87.5	93.5	91.9

(9) 公害苦情の状況

(現 状)

亀岡市における公害苦情の受理件数は、増加する傾向にあります。

過去3年間の苦情総数のうち不法投棄に関する苦情が370件(64.9%)と圧倒的に多く、ついで大気汚染に関する苦情が55件(9.6%)となっています。

○ 年度別苦情件数

(単位：件)

年度 種類	平成 14 年度	平成 15 年度	平成 16 年度	合 計	構成比
大 気 汚 染	21	23	11	55	9.6%
水 質 汚 濁	2	3	5	10	1.8%
騒 音	10	5	0	15	2.6%
振 動	0	0	0	0	0.0%
悪 臭	21	8	13	42	7.4%
雑 草	25	14	9	48	8.4%
不 法 投 棄	136	101	133	370	64.9%
そ の 他	16	5	9	30	5.3%
計	231	159	180	570	100.0%

○ 地域別苦情件数

(単位：件)

年 度 地 域		平成 14 年度	平成 15 年度	平成 16 年度	合 計	構成比
中 央	亀 岡 地 区、篠、 大 井、千 代 川、 東・西・南つつじヶ丘	138 (18)	67 (8)	106 (7)	311 (33)	54.5%
中 部	曾 我 部、吉 川、 蕨 田 野	42 (4)	36 (4)	29 (1)	107 (9)	18.8%
川 東	旭、馬 路、千 歳、 河 原 林、保 津	25 (2)	26 (0)	25 (0)	76 (2)	13.3%
西 部	本 梅、畑 野、 宮 前、東 本 梅	15 (1)	15 (0)	4 (1)	34 (2)	6.0%
南 部	東 別 院、西 別 院	11 (0)	15 (2)	16 (0)	42 (2)	7.4%
合 計		231 (25)	159 (14)	180 (9)	570 (48)	100.0%

() は、雑草についての苦情件数

4. 亀岡市の一般廃棄物の状況

(1) ごみ処理の沿革

年 月	事 項
昭和31年10月	市営塵芥処理施設が余部町に完成
昭和35年	し尿くみ取りを許可制とする
昭和39年	特別清掃区域（亀岡地区）でごみの収集を開始
昭和41年11月	清掃センター第1工場（し尿処理施設）が大井町に完成（36kℓ／日）
昭和42年	医王谷埋立処分場への搬入を開始
昭和44年11月	埋め立てごみの定期収集を開始、収集区域を拡大
昭和45年8月	清掃センター第2工場（ごみ焼却場）が東別院町に完成（30 t／日）
昭和46年11月	し尿くみ取りを許可制から委託制に変更
昭和47年	清掃センター第1工場を拡張（76kℓ／日）
昭和50年4月	ごみ収集が無料化
昭和52年2月	財団法人亀岡市清掃公社を設立
昭和53年4月	清掃事務所桜塚工場が完成（40 t／16h×2基）
昭和53年5月	燃えるごみの収集区域を全市域に拡大
昭和55年7月	埋め立てごみの月2回収集区域を拡大
昭和57年3月	清掃事務所若宮工場（し尿処理施設）が完成（114kℓ／日）
昭和58年4月	公共下水道の供用を開始（亀岡地区・篠町の一部）
昭和59年7月	廃乾電池の分別収集をスタート（3種分別スタート）
昭和60年9月	燃えるごみの週2回収集区域を拡大
昭和61年	ごみ収集業務を財団法人亀岡市清掃公社に委託
昭和62年9月	燃えるごみの週2回収集区域を全市域に拡大
昭和63年	医王谷埋立処分場に不燃焼物転圧破碎機を導入
平成3年10月	4種分別収集（可燃・不燃・缶類・びん類）スタート
平成6年10月	可燃性粗大ごみの収集をスタート
平成8年4月	医王谷埋立処分場（エコトピア）供用開始（埋立容量128,000 m ³ ）
平成9年5月	桜塚クリーンセンター（ごみ焼却場）が完成（40 t／16h×3基）
平成10年7月	護美を考える亀岡市民委員会をクリーンかめおか推進会議に改編
平成12年8月	ペットボトルの拠点収集をスタート
平成14年3月	亀岡市ごみ処理基本計画策定
平成15年1月	ごみ処理手数料改正
平成15年1月	資源ごみ集団回収報奨金制度創設
平成15年4月	ごみ収集計画変更
平成15年4月	粗大ごみ（不燃性）有料戸別回収開始
平成15年9月	家庭ごみ有料指定袋制開始
平成16年7月	家庭ごみ有料指定袋に最小袋（燃やすごみ袋10ℓ）を追加

(2) ごみ排出量処理実績

(単位：t)

	平成8年度	平成9年度	平成10年度	平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度
総ごみ量	28,542.04	26,375.59	28,757.41	32,495.02	32,526.64	32,641.26	33,230.25	30,398.94	29,684.45
燃やすごみ	21,140.97	21,504.40	24,031.27	27,558.47	27,451.62	27,877.08	27,877.03	26,464.80	25,526.45
家庭ごみ	16,602.25	17,159.66	18,433.46	19,112.45	19,032.64	19,204.62	19,288.59	17,758.47	16,379.34
事業ごみ	4,331.23	4,146.19	5,330.69	8,167.50	8,178.06	8,362.27	8,289.30	8,364.14	8,171.76
その他ごみ	56.96	38.17	45.47	63.27	44.58	42.28	45.77	34.90	102.49
破砕ごみ	150.53	160.38	221.65	215.25	196.34	267.91	253.37	307.29	872.86
埋立ごみ	6,172.79	3,712.66	3,597.19	3,848.41	3,968.36	3,620.95	4,240.48	2,685.72	2,912.52
家庭ごみ	2,035.14	1,855.06	2,032.31	2,312.74	2,537.22	2,324.88	2,876.56	1,577.71	1,621.12
事業ごみ	1,662.62	1,087.23	998.37	1,008.65	1,072.91	818.78	852.38	702.92	636.45
その他ごみ	424.61	519.39	387.68	387.34	238.71	322.87	341.44	283.07	547.30
桜塚焼却残渣	1,798.75	-	-	-	-	-	-	-	-
若宮焼却残渣	136.87	99.27	39.42	6.91	3.98	-	-	-	-
破砕残渣	15.58	5.47	12.62	6.82	8.96	16.17	9.85	9.02	11.27
ビン残渣	-	66.04	38.14	44.83	34.68	77.93	97.26	79.54	68.98
カン残渣	99.22	80.20	88.65	81.12	71.90	60.32	62.99	33.46	27.40
資源ごみ	1,321.58	1,296.14	1,248.35	1,207.12	1,209.94	1,273.33	1,266.41	1,348.69	1,329.08
空きビン	890.19	863.44	845.42	833.21	830.39	906.31	937.56	935.51	892.27
空きカン	431.39	432.70	402.93	373.91	366.56	335.35	288.14	334.69	331.64
ペットボトル	-	-	-	-	12.99	31.67	40.71	78.49	105.17
使用済乾電池	5.92	8.63	7.39	6.97	3.30	8.15	6.58	12.73	12.78

※ ビン残渣とカン残渣は中間処理の工程で生じるものであり、総合計に加えると二重計上になるため「総ごみ量」からは除いている

集団回収	-	-	-	-	-	-	58.22	2,308.64	3,019.91
------	---	---	---	---	---	---	-------	----------	----------

(3) ごみ集積場違法排出4品目集計表

(平成16年度)

(単位：台、件)

品目 月	エアコン		テレビ		冷蔵庫		洗濯機		合計	
	台数	箇所数	台数	箇所数	台数	箇所数	台数	箇所数	台数	箇所数
4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
5	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
6	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
9	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2
10	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
11	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
12	2	1	1	1	1	1	0	0	4	3
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	3	1	0	0	1	1	4	2
3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
合計	6	5	12	10	2	2	1	1	21	18

(環境事業課資料)

資料編

環境用語の解説

・・・ **あ 行** ・・・

○ アメニティー（快適環境）

人々を取り巻く自然や施設、歴史などの環境を構成する要素が、互いに他を生かしあうようにバランスがとれ、その間に、真の調和が保たれている場合に生じる好ましい感覚、効果をいう。

具体的には、のびのびとした空間、さわやかな空気、すみきった水、豊かな緑などによってもたらされる。

○ 硫黄酸化物（ SO_x ）

硫黄と酸素が化合したもので、二酸化硫黄（ SO_2 ）、三酸化硫黄（ SO_3 ）などがある。これらの中で二酸化硫黄が代表的であり、大気汚染指標物質として広く測定されている。発生源としては重油燃料施設、ごみ焼却場、ディーゼルエンジンなどがある。呼吸器に影響を及ぼす。浮遊粒子状物質が共存することにより影響が増す。

○ 一酸化炭素（ CO ）

酸素が不足の状態では燃料が燃焼する際に必ず発生するもので、血液中のヘモグロビンと結合し、酸素の供給を阻害し、ひどいときには窒息まで至る。現在一番多量の発生源は自動車排出ガスで、交通頻繁な道路や交差点の近くで高濃度の一酸化炭素汚染がみられる。

○ 陰イオン界面活性剤

陰イオン界面活性剤は、合成洗剤の主成分として使用されている。微生物による分解を受けにくいと、水質汚染の原因の一つとなっている。

・・・ **か 行** ・・・

○ カドミウム（ Cd ）

「イタイイタイ病」の原因物質であるといわれている重金属の一種。

大量のカドミウムを長時間にわたって摂取すると体内に蓄積され機能低下を伴う肺障害（気腫）、胃腸障害、腎臓障害や血液変化（白血球、赤血球の減少）を起こすこともある。

○ 環境影響評価（環境アセスメント）

大規模な開発事業の実施に際し、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、調査、予測および評価を行い、その結果を公表して、住民などの意見を聞くことなどによって、環境を守るために適切な環境保全対策を講じようとすることをいう。乱開発がもたらす環境破壊を未然に防止する手段の一つとされている。

○ 環境基準

環境の保全に関する各種の施策を実施するに当たり、その行政上の目標を定めたのが環境基準である。

環境基本法第16条第1項は、「政府は大気汚染、水質汚濁、土壌汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする」と規定している。また環境基準は、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定が成されなければならない。

○ 環境ホルモン

内分泌かく乱化学物質、いわゆる環境ホルモンは、生態に取り込まれて内分泌系（ホルモン作用）に影響を及ぼす化学物質の総称をいう。精子数の減少や生殖器への異常など人体への影響が懸念されているが、影響のメカニズムなどは明らかでなく、調査・研究が進められている状況にあり、現在のところ大気・水質等環境基準は設けられていない。

○ 規制基準

通常、法律または条例に基づいて設定された公害の原因となる行為の規制に関する基準であって、事業者などに直接の順守義務が課せられているものをいう。法令上は、このほか排水基準または排出基準という用語が用いられている。

○ 健康項目

水質汚濁防止法の人々の健康に係る環境基準に定められている項目を指し、全シアン、カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、PCB、トリクロロエチレンなどを含む26項目が指定されている。

○ 公 害

環境基本法第2条第3項では、「環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭により、人の健康又は生活環境に被害が生じること」と定義されている。

また、京都府の環境を守り育てる条例においては、公害対象を「大気汚染、…悪臭等」と幅広くとらえ、公害事象から保護すべき対象を「人の健康又は快適な暮らし」として、人の健康および生活環境の中に歴史的遺産なども加えたものとして定義している。

なお、俗に公害と呼ばれている中身は非常に幅広いが、環境行政が対象とする公害は、自然環境の侵害を通じて人の健康や快適な暮らし（または生活環境）を阻害するものに限定され、食品公害や医薬品公害はその範囲に含まれず、それぞれ食品衛生行政、薬事行政などにおいて、規制などが行われる。

○ 公害防止協定

地方公共団体又は住民（団体）と、その地域内に立地若しくは立地しようとしている企業等との間において、法律、条例による規制に拘束されることなくお互いに自由な思想に基づいて、公害防止を目的として締結する協定をいう。

○ 光化学オキシダント

大気中の炭化水素や窒素酸化物等が太陽光線の作用によって化学反応を起こしてつくられるオゾン、アルデヒド、PAN（パーオキシアセチルナイトレート）の総称。光化学スモッグの主成分である。

○ 光化学スモッグ

大気中の炭化水素と窒素酸化物から太陽光線の作用によって光化学的に作られるスモッグ。光化学スモッグの生成は大都会で気温の高い晴天の風の弱い日に起こりやすい。被害症状としては、目を刺激し、喉を痛めるのが一般的である。また植物の葉を傷める。

○ 降下ばいじん

大気中から地面に雨水とともに降下したり重力で降下したりする比較的粒径の大きなばいじん。成分としては不溶解性物質には発がん性の有害物質（クル）が含まれている。

○ 公共用水域

河川、湖沼、港湾、沿岸海域、その他の公共の用に供される水域およびこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路、その他の公共の用に供される水路をいう。ただし、下水道法で定められている公共下水道及び流域下水道であって、終末処理場を設置しているものは除かれる。

・・・ **さ 行** ・・・

○ 酸性雨

雨や雪の pH は大気中に存在する二酸化炭素 (CO_2) が炭素としてその中に溶解しているため、通常はわずかながら酸性となっており、平衡状態のときの pH は約 5.6 である。

したがって、 pH が 5.6 より低い雨や雪は酸性降水と定義されている。

酸性雨は、化石燃料の燃焼による硫黄酸化物、窒素酸化物などの大気汚染物質が環境大気中に排出され、これが上空で移動する間に酸化されて硫酸や硝酸となり、これが雨水に取り込まれて生成するものとされている。

○ 重金属

比重が 4 以上の金属をいい、環境上問題となるのは、クロム、水銀、カドミウム、鉛等で環境基準が設定されている。一般に生物体内に蓄積されやすい。

○ 水素イオン濃度 (pH : ペーハー)

溶液中の水素イオンの濃度をいい、 $pH = 7$ が中性、これより小さい数値が酸性、大きい数値がアルカリ性であり、特殊な例（温泉など）を除いて河川水等の表流水は中性付近の pH 値を示す。

○ 生活環境項目

水質汚濁防止法で生活環境に係る被害を生じるおそれがある項目として定められたもの。 pH 、 BOD 、 COD 、 SS 、ノルマルヘキサン抽出物質、フェタノール類、銅、亜鉛、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロム、フッ素、大腸菌群数、窒素、リンの 15 項目について排出基準が定められている。このうち pH 、 BOD 、 COD 、 SS 、ノルマルヘキサン抽出物質、大腸菌群数、窒素、リンの 8 項目については、生活環境項目として河川、湖沼、海域

など公共用水域の水域類型ごとに、環境基準が定められている。

○ 生活雑排水

家庭からの排水は、台所、風呂、洗濯などからの排水と、し尿の2つに大きく分けられ、前者を生活排水という。

生活排水は、下水道や合併処理浄化槽に接続されている家庭においては、し尿とともに処理されるが、それ以外の家庭では、し尿を除き未処理のまま流されており公共用水域の汚濁の大きな原因となっている。

○ 全シアン（CN）

シアン化物には、青酸カリや青酸ソーダなどがある。主に金属精錬、メッキ工場、有機合成等で使用される。少量の摂取で人が死亡するほどの有毒物質である。

○ 全窒素（T-N）、全リン（T-P）

水中に含まれる有機性、無機性の窒素化合物とリン化合物の総量。数値が大きいと富栄養化の原因になる。

○ 総水銀

アルキル水銀等の有機水銀と無機水銀との総称である。無機水銀は、一応は人体に無害とはされているものの、公共用水域内で有機水銀化する場合があるとされており、これらの水銀を一括して「総水銀」として環境基準が定められている。この中でも、アルキル水銀は、神経毒性が強く、「水俣病」の原因物質とされており、知覚、聴覚、言語障害、視野のきょうさく、手足のまひなどの中枢神経障害を起こし死亡に至る場合もある。

・・・ **た 行** ・・・

○ ダイオキシン類

有機塩素化合物の中で、構造や毒性等の性質がよく似ているポリ塩化ジベンゾパラジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラウ及びコプラナーPCBを総称してダイオキシン類という。

塩素を含む物質を燃焼させたときなどに発生し、食物連鎖などにより体内に蓄積されると甲状腺機能の低下、生殖機能・遺伝子への悪影響、発がん性、内臓障害などが心配される。

毒性を表すときは、もっとも毒性の強い2・3・7・8-四塩化ジベンゾ

パラジオキシンを1とした係数（TEF）により換算し、それを積算した毒性等量（TEQ）とする。

○ 大腸菌群

乳糖を分解して酸とガスを生成する細菌群の総称であり、真性の大腸菌以外に数種の菌を含んでいる。大腸菌群が水中において検出されるということは、その水が人や動物のし尿等により汚染されていることや、病原細菌が存在している可能性があることを示す。

○ 炭化水素

炭素と水素から成り立っている化合物の総称で、メタンを除いた非メタン炭化水素は光化学オキシダントの原因物質となる。

発生源としては、溶剤を用いる塗料、印刷インキ、接着剤の製造およびクリーニングほか、自動車排出ガスの中にも含まれる。

○ 窒素酸化物（NO_x）

一酸化窒素（NO）、二酸化窒素（NO₂）、硝酸ミスト（HNO₃）等の窒素と酸素の化合物をいい、大気汚染物質の一つである。石油、石炭等の燃焼に伴って発生し、工場、ビル、自動車、家庭暖房などから排出される。

○ 低公害車

従来の自動車に比べ、NO_xなどの有害物質の排出量が少ないものを総称する。低公害車には、電動モーターなどの従来とは全く異なった動力をもった電気自動車や、既存のエンジンを改良して、天然ガスやメタノールなどの燃料の利用を可能にした車や、制動時にエネルギーを電気や圧力エネルギーに変えて、発進・加速のときにエンジンの力を補助する低燃費のハイブリッド自動車が実用化されている。

○ 特定建設作業

騒音規制法・振動規制法の中の用語で、「建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって政令で定めるもの」をいう。作業実施の7日前までに届け出が必要である。

○ トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン

金属の洗剤、ドライクリーニング剤に使用される。トリクロロエチレンおよび1・1・1-トリクロロエタンは、いずれも人体に毒性の疑いがあり、テトラクロロエチレンとトリクロロエチレンは発がん性の疑いがあり、地下水への混入が問題とされる。

・・・ **な 行** ・・・

○ 鉛

大量の鉛が体内に入ると、急性中毒を起こし、腹痛、嘔吐^{おうと}、下痢、尿開などが表れ、激しい胃腸炎などで死亡することがある。少量の場合には、食欲不振^{けんたい}、頭痛、全身倦怠、貧血などを起こす。

○ ノルマル（n）-ヘキサン抽出物質

主として水中に含まれる比較的揮発しにくい炭化水素、炭化水素誘導体、グリース油状物質等を総称している。通常「油分」といわれており、鉱物および動植物などの油分の量を表す指標として使用される。

・・・ **は 行** ・・・

○ 砒素（As）

ヒ酸鉛、三酸化ヒ素などが殺虫剤として農薬に使用される。

砒素中毒になると、高熱、全身発疹、食欲不振などの症状が表れる。

○ BOD・COD（生物化学的酸素要求量・化学的酸素要求量）

いずれも水の有機性物質による汚濁の度合いを示す指標で、工場の排水測定等に用いられるBODは、水中の有機物質が微生物によって無機化あるいはガス化されるときに必要なとされる酸素量をいい、CODは水中の有機物質を酸化するのに必要な過マンガン酸カリウム等の酸化剤の量から求める。単位はどちらもmg/lで表し、この数値が大きいほど水中に有機物が多く汚濁していることを示す。

公共用水域の測定に際して、河川についてはBODが、湖沼や海についてはCODが用いられる。

○ ppm、ppb

百分中にいくらかあるかをパーセント（%）で表すように百万分中の幾分であるかを示す率が、ppm（parts per million の略）であり、例えばある物質が1 kg中に1 mg含まれていると、1 ppmといい、濃度あるいは含有率を表すものである。ppmは、大気汚染の汚染物の濃度を表示するのに繁用されており、1 m³の大気中に1 cm³汚染物質濃度を1 ppmで示す。

また、ppb（parts per billion の略）は十億分中の幾分であるかを表示する分率で、1 ppmの1,000分の1に相当する。

○ 富栄養化

リン又は窒素を含む物質が公共用水域（湖、内湾等）に流入集積し、その結果、藻類、その他水生植物が繁茂することにより水生生物の生態に変化を及ぼし、水質の累進的な悪化が起こる現象をいう。リン酸態リンアンモニウム性窒素などは、富栄養化を促進する主要因子であり、汚濁を考えるうえでの一指標となっている。

○ 浮遊粒子状物質（SPM）

大気中に浮遊する固体または液体の微粒子で、その粒径が10 μm以下のもの。

大気汚染の重要な一因であり、視力の低下、有害物質の直接吸引などにより呼吸器に影響を及ぼす。

○ 浮遊物質（SS）

水に溶けず浮遊している2 mm以下の物質。水の濁りの原因となり、魚類のえらをふさいでへい死させたり、日光透過を悪化させ水中の植物の光合成を妨げたりする。含有量の多い水は飲料水として不敵である。

○ フロンガスによるオゾン層の破壊

フロンとは、気体または蒸発しやすい液体で化学的に安定で不燃性であり、毒性が少ないため冷蔵庫やクーラーの冷媒、スプレーの噴射剤として広く使用されている。

フロンガスは、環境中に放出されると成層圏に達して分解され、オゾン層を破壊することにより地上に降り注ぐ紫外線量が増加し、生態系に悪影響を

与える可能性があることが指摘されている。このため、国連環境計画（UNEP）が中心となってその対策が進められ、昭和60年に国際的な条約（ウィーン条約）が制定され、昭和62年には具体的な対策内容を定めた議定書（モントリオール議定書）が決められた。こうした国際協力の中で我が国でもオゾン層保護対策を進めるため、昭和63年にオゾン層保護法（特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律）が制定された。

○ ポリ塩化ビフェニル（PCB）

不燃性物質で絶縁油、潤滑油、ノーカーボン紙などに使われていた。カネミ油症事件の原因物質であり皮膚障害や肝臓障害を引き起こす。現在は製造禁止である。

・・・ **や 行** ・・・

○ 有機リン化合物

農薬などに使用されている。パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、E P Nは水質汚濁防止法で有害物質に指定されている。パラチオン、メチルパラチオンは製造禁止になっている。この4物質は毒性が強く、体内に摂取すれば神経系に異常をきたす。

・・・ **ら 行** ・・・

○ 六価クロム

六価クロムは、皮膚、粘膜の腐食性が強くこれを含む水の摂取を続けると、肝臓、腎臓、脾臓などへの蓄積が認められ機能低下を引き起こし、多量に摂取すると嘔吐、腹痛、けいれんなどを起こし、死に至る場合もある。

(参 考)

○ 重さを測る場合

kg	(キログラム)	1,000g	(1,000 グラム)
g	(グ ラ ム)	1g	(1グラム)
mg	(ミリグラム)	$10^{-3}g$	(1,000 分の1グラム)
μg	(マイクログラム)	$10^{-6}g$	(100 万分の1グラム)
ng	(ナノグラム)	$10^{-9}g$	(10 億分の1グラム)
pg	(ピコグラム)	$10^{-12}g$	(1 兆分の1グラム)
fg	(フェムトグラム)	$10^{-15}g$	(1,000 兆分の1グラム)

○ 濃度を測る場合

ppm	$\mu g/g$	100 万分の1
ppb	ng/g	10 億分の1
ppt	pg/g	1 兆分の1
ppq	fg/g	1,000 兆分の1

環 境 観 測 デ ー タ

☆ 大 気

(1) 大気汚染測定結果(年平均値)の推移(京都府資料)

年 度 項 目	昭和 60 年 (1985)	平成 2 年 (1990)	平成 7 年 (1995)	平成 12 年 (2000)	平成 16 年 (2004)
二 酸 化 硫 黄 (ppm)	0.004	0.005	0.004	0.006	0.005
二 酸 化 窒 素 (ppm)	0.009	0.009	0.012	0.011	0.010
光化学オキシダント (ppm)	0.044	0.040	0.032	0.018	0.031
浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	0.037	0.055	0.029	0.022	0.016

(亀岡測定局)

※光化学オキシダントについては昼間の日最高1時間値の平均値

☆ 水 質

(1) 河川水質測定結果の推移 (亀岡市資料)

河川名 (測定地点) : 鵜の川 (めがね橋)

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	6.92	7.3	7.3	7.6	7.6	6.9
	DO (mg/ℓ)	8.2	11	11	10.5	10.0	9.8
	BOD (mg/ℓ)	0.7	0.6	1.8	0.5	0.9	1.2
	COD (mg/ℓ)	1.1	0.9	1.5	1.0	2.2	0.7
	SS (mg/ℓ)	2	<1	5	1.0	0	0.5
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	4×10^2	4.0×10^2	2.3×10^2	84×10	75×10	33×10^2
	総窒素 (mg/ℓ)	0.21	0.32	0.71	0.61	0.85	0.89
	総リン (mg/ℓ)	—	0.02	0.050	0.016	0.017	0.016
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	—	0.02	0.39	0.01	0.00	0.00

注:「<」は当該数値未満

河川名 (測定地点) : 鵜の川 (桂川合流前)

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	6.64	7.4	7.2	7.2	7.5	7.3
	DO (mg/ℓ)	7.9	9.0	10	10.7	10.4	9.5
	BOD (mg/ℓ)	1.9	5.2	6.1	0.7	0.9	1.5
	COD (mg/ℓ)	2.5	5.6	4.6	1.6	1.8	1.9
	SS (mg/ℓ)	6	4	3.2	1.0	1.0	11.2
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	4.3×10^5	8.2×10^6	6.0×10^4	11×10^3	47×10^3	68×10^2
	総窒素 (mg/ℓ)	0.87	1.8	2.0	2.18	1.65	1.90
	総リン (mg/ℓ)	—	0.12	0.12	0.024	0.021	0.056
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	—	0.30	0.36	0.03	0.00	0.00

河川名（測定地点）： 西川（下条橋）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	6.53	7.2	7.4	7.3	7.7	7.4
	DO (mg/ℓ)	9.0	6.9	8.9	6.2	6.6	9.6
	BOD (mg/ℓ)	5.3	9.6	8.1	14.0	7.1	2.2
	COD (mg/ℓ)	5.7	12	8.0	16.0	13.2	3.7
	SS (mg/ℓ)	7	7	8	8.5	11.5	4.0
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	4.3×10^3	1.5×10^7	1.4×10^5	25×10^3	80×10^6	22×10^3
	総窒素 (mg/ℓ)	0.23	5.9	2.3	5.70	4.6	2.50
	総リン (mg/ℓ)	－	0.66	0.40	0.615	0.29	0.155
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.46	0.45	1.18	0.03	0.00

河川名（測定地点）： 西川（桂川合流前）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	6.82	7.3	7.4	7.7	7.7	7.4
	DO (mg/ℓ)	7.3	9.1	11	10.2	10.6	8.7
	BOD (mg/ℓ)	4.3	4.4	4.6	2.2	1.2	2.5
	COD (mg/ℓ)	8.9	7.4	5.8	5.0	3.3	2.8
	SS (mg/ℓ)	14	10	5	5.7	1.8	7.2
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	4.6×10^7	2.4×10^5	3.1×10^4	17×10^3	31×10^3	94×10^2
	総窒素 (mg/ℓ)	0.7	2.1	1.9	1.80	1.98	1.89
	総リン (mg/ℓ)	－	0.18	0.14	0.094	0.038	0.092
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.23	0.13	0.09	0.01	0.00

河川名（測定地点）： 年谷川（鉾山神社）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	7.36	7.8	7.6	8.0	7.9	7.2
	DO (mg/ℓ)	9.2	11	11	10.5	10.0	9.8
	BOD (mg/ℓ)	1.1	0.5	1.4	0.7	0.5	1.4
	COD (mg/ℓ)	0.8	0.9	1.4	1.2	1.4	1.2
	SS (mg/ℓ)	1	<1	1	1.0	1.0	3.0
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	4×10^2	1.6×10^2	2.8×10^2	16×10	93×10	18×10^2
	総窒素 (mg/ℓ)	0.21	0.16	0.34	0.23	0.54	0.52
	総リン (mg/ℓ)	－	<0.02	0.15	0.010	0.009	0.032
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01

注：「<」は当該数値未満

河川名（測定地点）： 年谷川（桂川合流前）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	7.02	7.3	7.4	7.6	7.5	7.1
	DO (mg/ℓ)	9.1	8.1	8.3	8.1	8.3	7.9
	BOD (mg/ℓ)	2.4	3.6	7.3	12.1	11.2	8.0
	COD (mg/ℓ)	4.3	7.6	8.0	11.3	11.7	6.4
	SS (mg/ℓ)	8	4	4	5.3	3.8	4.0
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	1.1×10^5	3.0×10^4	1.4×10^4	79×10^3	23×10^3	79×10^2
	総窒素 (mg/ℓ)	0.22	7.3	10	13.47	12.58	8.08
	総リン (mg/ℓ)	－	0.62	0.47	0.695	0.498	0.150
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.08	0.05	0.03	0.01	0.01

河川名（測定地点）： 雑水川（医王谷）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	7.01	7.45	7.65	7.5	7.6	7.1
	DO (mg/ℓ)	8.2	9.7	10	9.8	9.9	9.4
	BOD (mg/ℓ)	18.5	0.6	1.7	0.7	0.5	1.3
	COD (mg/ℓ)	14.0	1.6	1.9	1.5	1.5	1.7
	SS (mg/ℓ)	6	2	1	1.0	8.0	4.0
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	1.5×10^4	5.7×10^2	3.6×10^2	9×10	34×10^2	24×10^2
	総窒素 (mg/ℓ)	1.68	0.71	1.7	0.58	1.05	1.30
	総リン (mg/ℓ)	－	<0.02	0.097	0.012	0.019	0.046
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00

注：「<」は当該数値未満

河川名（測定地点）： 雑水川（南郷堀）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	7.13	8.55	7.3	8.6	7.4	7.1
	DO (mg/ℓ)	9.3	10	7.1	14.0	8.3	8.2
	BOD (mg/ℓ)	15.8	12	4.0	4.5	2.8	3.4
	COD (mg/ℓ)	11.4	13	6.3	8.5	6.6	3.5
	SS (mg/ℓ)	13	12	12	13.7	11.7	8.2
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	9.3×10^3	1.5×10^4	9.5×10^4	16×10^2	19×10^3	15×10^3
	総窒素 (mg/ℓ)	0.21	2.6	1.8	1.36	1.48	1.41
	総リン (mg/ℓ)	－	0.29	0.19	0.090	0.084	0.110
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.16	0.05	0.03	0.00	0.01

河川名（測定地点）： 曾我谷川（春日部）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	7.45	7.3	7.6	7.8	7.8	7.1
	DO (mg/ℓ)	9.2	11	11	10.2	10.0	9.7
	BOD (mg/ℓ)	<0.1	1.0	1.6	0.7	0.5	1.7
	COD (mg/ℓ)	1.9	3.2	2.2	1.7	2.6	1.6
	SS (mg/ℓ)	16	20	1	1.5	3.5	3.0
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	9.0×10^3	4.7×10^4	5.1×10^2	54×10	29×10^2	17×10^2
	総窒素 (mg/ℓ)	0.07	0.45	0.77	0.47	0.36	0.11
	総リン (mg/ℓ)	－	0.08	0.065	0.060	0.022	0.049
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.02	0.05	0.02	0.00	0.00

注：「<」は当該数値未満

河川名（測定地点）： 曾我谷川（桂川合流前）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	7.10	7.9	8.2	8.0	8.2	7.7
	DO (mg/ℓ)	8.2	11	11	11.2	11.1	9.2
	BOD (mg/ℓ)	2.8	1.5	2.0	1.8	1.4	2.7
	COD (mg/ℓ)	6.7	4.0	3.6	3.6	4.1	2.8
	SS (mg/ℓ)	7	3	2	2.8	8.8	4.5
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	1.1×10^5	2.3×10^4	3.2×10^4	69×10^2	21×10^3	14×10^3
	総窒素 (mg/ℓ)	0.05	0.88	1.0	1.04	1.15	1.82
	総リン (mg/ℓ)	－	0.08	0.097	0.070	0.059	0.093
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.07	0.05	0.01	0.00	0.01

河川名（測定地点）： 赤川（宇津根踏切）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	6.89	7.55	7.45	7.7	8.3	7.4
	DO (mg/l)	7.8	9.6	11	9.3	10.5	9.1
	BOD (mg/l)	6.0	2.4	2.7	1.3	1.2	1.1
	COD (mg/l)	6.7	5.5	4.5	3.4	4.2	2.4
	SS (mg/l)	11	6	3	2.5	9.0	15.0
	大腸菌群数(MPN/100ml)	4.6×10^7	1.2×10^6	7.2×10^3	19×10^3	34×10^3	15×10^3
	総窒素 (mg/l)	1.15	2.3	1.5	1.45	2.25	2.10
	総リン (mg/l)	－	0.13	0.10	0.075	0.073	0.165
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	－	0.05	0.02	0.03	0.00	0.02

河川名（測定地点）： 法貴谷川（法貴）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	6.80	7.55	7.75	7.6	8.2	7.7
	DO (mg/l)	9.4	11	10	9.7	9.9	9.3
	BOD (mg/l)	0.6	0.6	1.5	0.6	0.5	2.7
	COD (mg/l)	1.0	1.3	2.1	1.9	2.5	2.1
	SS (mg/l)	2	1	2	6.0	46.0	9.0
	大腸菌群数(MPN/100ml)	1.1×10^5	1.7×10^3	1.5×10^3	12×10^2	34×10^2	20×10^2
	総窒素 (mg/l)	0.03	0.25	0.50	0.35	1.12	1.15
	総リン (mg/l)	－	0.02	0.12	0.027	0.024	0.119
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	－	0.02	0.06	0.02	0.00	0.02

河川名（測定地点）： 犬飼川（養鶏場下）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	8.37	7.6	7.7	7.9	7.7	7.1
	DO (mg/l)	9.6	9.4	9.9	9.3	9.1	9.6
	BOD (mg/l)	<0.1	1.9	2.4	3.6	2.3	2.2
	COD (mg/l)	2.9	5.0	3.9	5.4	5.6	2.6
	SS (mg/l)	6	12	10	1.5	4.5	5.0
	大腸菌群数(MPN/100ml)	4.3×10^3	5.1×10^4	7.2×10^3	68×10^2	11×10^4	56×10^3
	総窒素 (mg/l)	0.06	1.5	1.1	1.09	1.6	1.55
	総リン (mg/l)	－	0.21	0.094	0.094	0.11	0.111
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	－	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01

注：「<」は当該数値未満

河川名（測定地点）： 犬飼川（川西）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	－	7.65	7.65	7.6	7.8	7.3
	DO (mg/l)	－	11	11	10.3	9.9	9.9
	BOD (mg/l)	－	<0.5	1.3	0.5	0.0	1.1
	COD (mg/l)	－	0.5	1.2	1.5	1.4	1.3
	SS (mg/l)	－	<1	1	3.0	2.0	2.5
	大腸菌群数(MPN/100ml)	－	5.5×10	6.9×10^3	9×10	23×10	41×10^2
	総窒素 (mg/l)	－	0.25	0.44	1.45	1.35	1.16
	総リン (mg/l)	－	0.02	0.053	0.015	0.014	0.070
その他	陰イオン界面活性剤(mg/l)	－	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00

注：「<」は当該数値未満

河川名（測定地点）： 犬飼川（倉谷橋）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	7.20	7.65	7.8	7.8	8.0	7.3
	DO (mg/ℓ)	8.4	11	11	10.8	10.0	9.7
	BOD (mg/ℓ)	0.5	0.6	1.4	0.7	0.6	2.2
	COD (mg/ℓ)	1.0	1.8	2.0	1.5	2.7	1.2
	SS (mg/ℓ)	1	2	1	1.0	0.0	2.5
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	9.0×10^2	1.2×10^3	1.8×10^3	13×10^2	93×10	26×10^3
	総窒素 (mg/ℓ)	0.03	0.95	0.49	0.65	0.98	2.96
	総リン (mg/ℓ)	－	0.12	0.067	0.033	0.059	0.073
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01

河川名（測定地点）： 犬飼川（小幡橋）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	7.15	7.4	7.6	7.9	7.6	7.2
	DO (mg/ℓ)	9.0	10	10	10.0	10.5	9.2
	BOD (mg/ℓ)	0.3	0.6	1.6	0.8	0.8	1.2
	COD (mg/ℓ)	0.8	1.3	2.4	2.6	2.3	1.3
	SS (mg/ℓ)	3	2	3	1.5	0.0	3.0
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	2.3×10^3	5.9×10^3	1.7×10^4	80×10^2	43×10^3	56×10^2
	総窒素 (mg/ℓ)	0.08	0.76	0.60	0.75	1.2	3.42
	総リン (mg/ℓ)	－	0.07	0.10	0.052	0.051	0.098
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.03	0.01	0.03	0.00	0.01

河川名（測定地点）： 犬飼川（桂川合流前）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	6.75	7.5	7.35	7.3	7.4	7.1
	DO (mg/ℓ)	6.5	10	10	10.3	10.7	8.9
	BOD (mg/ℓ)	11.8	4.7	2.9	1.7	1.5	3.1
	COD (mg/ℓ)	20.3	10	4.7	4.0	4.7	2.3
	SS (mg/ℓ)	25	10	7	7.5	11.2	6.8
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	4.6×10^2	1.2×10^5	4.3×10^4	32×10^3	86×10^3	19×10^3
	総窒素 (mg/ℓ)	17.6	2.4	1.1	1.09	1.15	1.62
	総リン (mg/ℓ)	－	0.63	0.12	0.092	0.053	0.110
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.07	0.05	0.03	0.00	0.00

河川名（測定地点）： 栢原川（落合橋下流）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	7.68	7.55	7.8	7.9	8.0	7.3
	DO (mg/ℓ)	8.9	10	11	10.5	10.0	9.6
	BOD (mg/ℓ)	0.5	0.6	1.3	0.7	0.7	0.9
	COD (mg/ℓ)	1.9	1.7	1.9	1.7	2.4	1.1
	SS (mg/ℓ)	4	4	2	1.5	3.0	3.0
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	4.3×10^3	2.3×10^3	2.8×10^3	58×10^2	24×10^2	94×10^2
	総窒素 (mg/ℓ)	0.21	0.68	0.38	0.38	0.39	0.61
	総リン (mg/ℓ)	－	0.03	0.064	0.022	0.024	0.059
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.06	0.04	0.02	0.00	0.01

河川名（測定地点）： 栢原川（九折橋下流）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	8.43	8.15	8.15	8.2	8.4	7.6
	DO (mg/ℓ)	9.4	11	11	5.2	9.9	9.6
	BOD (mg/ℓ)	0.3	0.6	1.5	0.7	0.6	1.5
	COD (mg/ℓ)	1.4	1.1	1.6	1.7	2.2	1.1
	SS (mg/ℓ)	3	1	3	2.0	3.5	5.5
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	2.3×10^3	8.2×10^2	1.8×10^3	42×10	20×10^2	91×10^2
	総窒素 (mg/ℓ)	<0.01	0.58	0.37	0.50	0.65	1.45
	総リン (mg/ℓ)	－	<0.02	0.057	0.021	0.017	0.050
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.03	0.02	0.02	0.00	0.01

注：「<」は当該数値未満

河川名（測定地点）： 砂川（鹿谷）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	6.73	7.45	7.5	7.7	7.5	7.3
	DO (mg/ℓ)	7.5	9.7	10	9.4	9.3	9.1
	BOD (mg/ℓ)	2.9	<0.5	2.0	1.1	0.6	1.5
	COD (mg/ℓ)	3.8	1.3	3.4	1.7	2.5	2.0
	SS (mg/ℓ)	14	2	6	1.0	8.5	8.5
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	4	$<3.0 \times 10$	1.3×10^3	83×10	76×10^3	61×10^2
	総窒素 (mg/ℓ)	0.6	0.17	0.41	0.26	0.43	0.86
	総リン (mg/ℓ)	－	<0.02	0.11	0.019	0.023	0.076
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.02	<0.01	0.01	0.00	0.02

注：「<」は当該数値未満

河川名（測定地点）： 砂川（染色工場下）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	6.75	7.15	7.35	7.3	7.4	7.1
	DO (mg/ℓ)	5.7	7.9	8.5	9.4	8.8	9.1
	BOD (mg/ℓ)	95.2	7.8	7.9	6.0	2.9	1.9
	COD (mg/ℓ)	100.9	16	13	13.7	7.8	2.6
	SS (mg/ℓ)	40	10	6	7.5	11.0	5.5
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	1.1×10^8	5.7×10^7	2.8×10^4	93×10^3	47×10^4	45×10^3
	総窒素 (mg/ℓ)	3.96	1.7	1.1	2.10	2.75	1.35
	総リン (mg/ℓ)	－	0.13	0.19	0.086	0.049	0.078
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.08	<0.01	0.05	0.01	0.02

注：「<」は当該数値未満

河川名（測定地点）： 山内川（芦ノ山）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	6.50	7.35	7.4	7.4	7.4	6.9
	DO (mg/ℓ)	7.7	8.1	9.6	8.6	8.1	9.0
	BOD (mg/ℓ)	0.9	3.2	2.1	2.6	2.1	1.2
	COD (mg/ℓ)	2.9	5.2	3.8	5.1	4.9	1.7
	SS (mg/ℓ)	11	4	7	3.5	3.5	4.5
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	1.5×10^4	3.4×10^4	6.5×10^4	68×10^3	29×10^3	12×10^3
	総窒素 (mg/ℓ)	0.31	0.55	1.3	2.13	2.65	1.30
	総リン (mg/ℓ)	－	0.10	0.15	0.205	0.21	0.210
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.18	<0.01	0.04	0.01	0.01

注：「<」は当該数値未満

河川名（測定地点）： 山内川（夫婦松橋）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	7.12	7.35	7.3	7.5	7.3	7.0
	DO (mg/ℓ)	8.3	10	9.8	9.4	7.9	9.1
	BOD (mg/ℓ)	1.6	1.1	1.7	1.4	2.4	1.4
	COD (mg/ℓ)	4.8	3.3	3.5	3.5	6.6	2.4
	SS (mg/ℓ)	10	3	3	3.3	3.0	4.0
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	2.1×10^4	9.7×10^2	1.2×10^4	42×10^3	20×10^3	24×10^3
	総窒素 (mg/ℓ)	0.53	1.4	0.86	1.30	1.9	1.55
	総リン (mg/ℓ)	－	0.055	0.11	0.069	0.092	0.127
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.03	<0.01	0.06	0.01	0.01

注：「<」は当該数値未満

河川名（測定地点）： 山内川（山内川橋）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	6.90	8.1	7.3	7.4	7.6	7.1
	DO (mg/ℓ)	5.8	9.1	9.8	9.5	9.3	8.6
	BOD (mg/ℓ)	35.7	1.7	2.3	1.4	1.7	2.3
	COD (mg/ℓ)	45.7	5.3	4.5	4.7	4.8	2.7
	SS (mg/ℓ)	22	7	4	2.5	5.5	5.3
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	1.1×10^6	4.1×10^7	1.4×10^4	24×10^2	45×10^3	71×10^3
	総窒素 (mg/ℓ)	0.57	1.2	0.95	1.80	1.37	1.62
	総リン (mg/ℓ)	－	0.11	0.090	0.074	0.09	0.126
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.04	0.02	0.02	0.01	0.00

河川名（測定地点）： 願成寺川（法然寺）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	7.00	8.25	7.35	7.8	7.4	6.9
	DO (mg/ℓ)	6.8	6.1	7.7	9.2	9.3	9.9
	BOD (mg/ℓ)	3.7	5.1	6.0	3.4	2.2	2.1
	COD (mg/ℓ)	10.2	10	8.2	7.7	6.7	3.3
	SS (mg/ℓ)	11	7	11	7.0	9.5	9.0
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	2.4×10^5	1.5×10^7	7.2×10^4	68×10^3	32×10^3	10×10^4
	総窒素 (mg/ℓ)	0.94	3.0	1.8	2.25	2.05	2.15
	総リン (mg/ℓ)	—	0.75	0.24	0.164	0.054	0.170
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	—	0.08	0.02	0.10	0.01	0.01

河川名（測定地点）： 千々川（行者橋）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	—	—	—	7.8	7.7	6.9
	DO (mg/ℓ)	—	—	—	10.1	9.6	9.0
	BOD (mg/ℓ)	—	—	—	1.2	1.0	1.4
	COD (mg/ℓ)	—	—	—	3.3	4.1	1.6
	SS (mg/ℓ)	—	—	—	1.5	3.0	7.0
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	—	—	—	84×10^2	97×10^2	86×10^2
	総窒素 (mg/ℓ)	—	—	—	0.95	1.1	1.01
	総リン (mg/ℓ)	—	—	—	0.038	0.021	0.071
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	—	—	—	0.01	0.00	0.01

河川名（測定地点）： 千々川（ＪＲ鉄橋）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	7.13	7.65	7.35	7.5	7.6	7.0
	DO (mg/ℓ)	8.7	9.6	10	9.9	10.0	8.9
	BOD (mg/ℓ)	1.7	2.4	3.5	2.4	1.6	2.5
	COD (mg/ℓ)	8.6	4.9	4.3	4.6	3.9	2.0
	SS (mg/ℓ)	11	15	7	6.5	7.5	5.2
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	1.1×10^5	8.8×10^4	5.1×10^4	58×10^4	30×10^4	12×10^3
	総窒素 (mg/ℓ)	0.27	1.2	1.3	1.18	0.95	1.36
	総リン (mg/ℓ)	－	0.14	0.13	0.089	0.049	0.095
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.08	0.14	0.12	0.01	0.00

河川名（測定地点）： 古川（古川橋）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	7.14	7.55	7.55	7.6	7.9	7.0
	DO (mg/ℓ)	8.6	9.1	9.9	9.9	10.5	9.8
	BOD (mg/ℓ)	2.3	2.3	4.0	4.3	1.3	2.4
	COD (mg/ℓ)	6.7	4.9	7.2	7.6	4.3	4.2
	SS (mg/ℓ)	19	8	10	6.0	9.0	15.5
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	2.3×10^4	9.7×10^3	1.2×10^5	13×10^5	57×10^3	82×10^2
	総窒素 (mg/ℓ)	0.52	1.6	1.5	2.15	1.95	2.65
	総リン (mg/ℓ)	－	0.085	0.13	0.170	0.032	0.145
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.03	0.28	0.07	0.00	0.02

河川名（測定地点）： 古川（若宮橋）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	7.03	7.55	7.35	7.5	7.7	6.9
	DO (mg/ℓ)	9.3	9.9	8.8	10.1	10.3	7.7
	BOD (mg/ℓ)	6.1	1.9	4.0	2.4	1.8	1.7
	COD (mg/ℓ)	6.7	4.9	6.0	5.2	4.9	2.6
	SS (mg/ℓ)	11	10	12	7.0	11.7	19.7
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	9.3×10^3	1.3×10^5	1.0×10^4	76×10^2	25×10^3	40×10^3
	総窒素 (mg/ℓ)	0.32	1.7	1.8	1.53	1.44	2.23
	総リン (mg/ℓ)	－	0.21	0.27	0.181	0.083	0.130
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.04	0.10	0.02	0.00	0.01

河川名（測定地点）： 七谷川（キャンプ場）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	－	7.7	7.6	7.6	7.6	6.9
	DO (mg/ℓ)	－	11	11	10.2	10.0	9.2
	BOD (mg/ℓ)	－	0.6	1.3	0.8	0.0	0.9
	COD (mg/ℓ)	－	0.9	1.2	1.2	1.7	0.8
	SS (mg/ℓ)	－	1	1	1.0	2.5	1.5
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	－	4.9×10^2	2.3×10^2	16×10	13×10^2	76×10^2
	総窒素 (mg/ℓ)	－	0.67	1.4	0.49	0.49	0.89
	総リン (mg/ℓ)	－	0.04	0.054	0.027	0.026	0.059
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.02	0.09	0.01	0.00	0.01

河川名（測定地点）： 本梅川（水橋）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	6.90	7.4	7.5	7.4	7.4	6.9
	DO (mg/ℓ)	7.7	9.5	11	10.2	9.8	9.9
	BOD (mg/ℓ)	1.3	0.5	1.6	1.0	0.8	1.3
	COD (mg/ℓ)	1.9	2.5	3.6	3.5	4.4	1.9
	SS (mg/ℓ)	6	1	3	4.5	10.5	5.0
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	1.5×10^4	4.7×10^4	1.8×10^4	84×10^2	93×10^2	97×10^2
	総窒素 (mg/ℓ)	0.1	1.5	0.69	1.18	1.14	1.30
	総リン (mg/ℓ)	－	0.03	0.040	0.039	0.03	0.082
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.03	<0.01	0.02	0.00	0.01

注：「<」は当該数値未満

河川名（測定地点）： 大路次川（あたご橋）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	－	7.75	7.4	7.1	7.4	6.8
	DO (mg/ℓ)	－	10	11	9.5	9.8	9.3
	BOD (mg/ℓ)	－	<0.5	1.6	1.5	0.9	1.0
	COD (mg/ℓ)	－	1.3	4.7	2.5	2.2	1.1
	SS (mg/ℓ)	－	<1	2	1.5	9.5	1.5
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	－	3.9×10^5	1.3×10^4	22×10^3	13×10^4	16×10^3
	総窒素 (mg/ℓ)	－	0.30	1.3	0.61	0.55	0.83
	総リン (mg/ℓ)	－	<0.02	0.062	0.016	0.014	0.043
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	0.02	0.02	0.10	0.00	0.00

河川名（測定地点）： 愛宕谷川（愛宕橋）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	－	－	－	7.2	7.5	6.9
	DO (mg/ℓ)	－	－	－	9.7	9.8	9.2
	BOD (mg/ℓ)	－	－	－	0.9	0.6	1.0
	COD (mg/ℓ)	－	－	－	2.0	1.5	1.0
	SS (mg/ℓ)	－	－	－	4.0	2.5	2.5
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	－	－	－	68×10 ²	54×10 ²	12×10 ²
	総窒素 (mg/ℓ)	－	－	－	0.66	0.42	0.80
	総リン (mg/ℓ)	－	－	－	0.060	0.032	0.044
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	－	－	0.02	0.00	0.01

河川名（測定地点）： 桂川（寅天井堰）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	－	－	－	－	8.1	7.0
	DO (mg/ℓ)	－	－	－	－	11.0	9.7
	BOD (mg/ℓ)	－	－	－	－	0.7	1.2
	COD (mg/ℓ)	－	－	－	－	2.2	1.4
	SS (mg/ℓ)	－	－	－	－	3.0	7.0
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	－	－	－	－	23×10 ²	64×10 ²
	総窒素 (mg/ℓ)	－	－	－	－	0.60	1.18
	総リン (mg/ℓ)	－	－	－	－	0.025	0.081
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	－	－	－	0.00	0.00

河川名（測定地点）： 桂川（保津峡入口）

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	－	－	－	－	7.5	6.8
	DO (mg/ℓ)	－	－	－	－	10.5	9.3
	BOD (mg/ℓ)	－	－	－	－	0.8	1.3
	COD (mg/ℓ)	－	－	－	－	2.6	1.2
	SS (mg/ℓ)	－	－	－	－	4.0	6.0
	大腸菌群数(MPN/100mℓ)	－	－	－	－	43×10^2	57×10^2
	総窒素 (mg/ℓ)	－	－	－	－	0.98	1.50
	総リン (mg/ℓ)	－	－	－	－	0.024	0.071
その他	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	－	－	－	－	0.00	0.00

(2) 河川水質測定結果(重金属)の推移 (亀岡市資料)

河川名(測定地点): 法貴谷川(法貴)

測定年度 測定項目	昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
銅 (mg/l)	－	0.001	0.0015	0.002	0.0075	0.0035
鉛 (mg/l)	－	<0.05	<0.05	0.006	0.022	0.000

注:「<」は当該数値未満

河川名(測定地点): 砂川(鹿谷)

測定年度 測定項目	昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
銅 (mg/l)	－	0.067	0.0175	0.014	0.0045	0.041
カドミウム (mg/l)	－	0.018	0.0095	0.007	ND	0.002

注:「ND」は定量下限値未満のもので物質を検出しない意味の表示

河川名(測定地点): 願成寺川(法然寺前)

測定年度 測定項目	昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
銅 (mg/l)	－	0.009	0.00145	0.002	0.003	0.002
鉛 (mg/l)	－	<0.05	<0.05	ND	ND	ND
カドミウム (mg/l)	－	<0.005	<0.005	ND	ND	ND
亜鉛 (mg/l)	－	0.086	0.0495	0.008	0.007	0.005
溶解性鉄 (mg/l)	－	0.22	0.19	0.13	0.6	0.535
溶解性マンガン(mg/l)	－	0.03	0.031	0.07	0.055	0.025
全クロム (mg/l)	－	0.01	<0.01	ND	ND	ND
ニッケル (mg/l)	－	0.01	0.002	ND	ND	ND
シアン (mg/l)	－	ND	ND	ND	ND	ND
六価クロム (mg/l)	－	<0.02	<0.02	ND	ND	ND
ヒ素 (mg/l)	－	<0.02	0.005	ND	ND	ND
総水銀 (mg/l)	－	<0.0005	<0.0005	ND	ND	ND

注:「<」は当該数値未満

注:「ND」は定量下限値未満のもので物質を検出しない意味の表示

(3) 桂川水域水質測定結果の推移 (京都府資料)

河川名 (測定地点) : 桂川 (保津峡)

測定年度 測定項目		昭和50年 (1975)	昭和60年 (1985)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成16年 (2004)
生活環境項目	pH(水素イオン濃度)	7.3	7.0	7.05	7.0	7.4	6.8
	DO (mg/ℓ)	10.3	10	12	11	8.8	9.8
	BOD (mg/ℓ)	1.5	1.3	1.4	1.6	1.4	0.7
	COD (mg/ℓ)	—	1.8	3.2	2.1	1.3	2.0
	SS (mg/ℓ)	3.6	2	5	8	4	4
	大腸菌群数(MPN/100ml)	3.3×10^3	2.6×10^3	3.3×10^3	1.9×10^4	1.1×10^4	1.6×10^3
	総窒素 (mg/ℓ)	—	1.2	0.95	1.3	1.1	0.91
	総リン (mg/ℓ)	—	0.062	0.034	0.083	0.046	0.051
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	ND	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シアン (mg/ℓ)	—	ND	ND	ND	ND	ND
	鉛 (mg/ℓ)	ND	<0.05	<0.05	0.006	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	ND	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/ℓ)	0.001	<0.02	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	ND	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
特殊項目	フェノール類 (mg/ℓ)	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	銅 (mg/ℓ)	—	0.003	<0.001	0.003	<0.001	<0.01
	亜鉛 (mg/ℓ)	0.014	0.007	0.003	0.002	<0.001	<0.005
	鉄 (mg/ℓ)	—	0.36	0.49	0.08	0.19	0.25
	マンガン (mg/ℓ)	0.028	0.03	0.03	0.02	0.01	0.04
	クロム (mg/ℓ)	—	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
その他の項目	ニッケル類 (mg/ℓ)	0.001	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
	アンモニア態窒素 (mg/ℓ)	—	0.09	—	—	—	—
	亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	—	0.02	—	—	—	—
	硝酸態窒素 (mg/ℓ)	—	0.74	—	—	—	—
	リン酸態リン (mg/ℓ)	—	0.033	—	—	—	—
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	—	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01
	塩化物イオン (mg/ℓ)	—	9.7	—	—	—	—

注:「<」は当該数値未満

注:「ND」は定量下限値未満のもので物質を検出しない意味の表示

河川名（測定地点）： 犬飼川（並河橋）

測定年度 測定項目		昭和 50 年 (1975)	昭和 60 年 (1985)	平成 2 年 (1990)	平成 7 年 (1995)	平成 12 年 (2000)	平成 16 年 (2004)
生活環境項目	pH (水素イオン濃度)	7.4	7.5	7.15	7.1	7.4	6.8
	DO (mg/ℓ)	10.1	11	11	11	8.4	10
	BOD (mg/ℓ)	2.3	1.8	2.9	2.3	1.7	1.9
	COD (mg/ℓ)	—	4.1	5.2	3.7	3.4	2.7
	SS (mg/ℓ)	8.5	5	10	14	7	3
	大腸菌群数(MPN/100ml)	5.2×10^4	8.0×10^3	4.3×10^4	4.3×10^4	2.6×10^4	9.1×10^3
	総窒素 (mg/ℓ)	—	1.7	1.3	1.6	1.4	1.1
	総リン (mg/ℓ)	—	0.15	0.19	0.13	0.083	0.094
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シアン (mg/ℓ)	—	ND	ND	ND	ND	ND
	鉛 (mg/ℓ)	—	<0.05	<0.05	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/ℓ)	—	<0.02	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
特殊項目	フェノール類(mg/ℓ)	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	銅 (mg/ℓ)	—	—	0.003	0.005	0.002	<0.01
	亜鉛 (mg/ℓ)	—	—	0.006	0.004	0.001	0.006
	鉄 (mg/ℓ)	—	—	0.87	0.15	0.48	0.30
	マンガン (mg/ℓ)	—	—	0.06	0.13	0.06	0.05
	クロム (mg/ℓ)	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
その他の項目	ニッケル類 (mg/ℓ)	—	—	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
	アンモニア態窒素(mg/ℓ)	—	0.17	—	—	0.10	0.06
	亜硝酸態窒素(mg/ℓ)	—	0.02	—	—	0.87	0.87
	硝酸態窒素 (mg/ℓ)	—	0.74	—	—	0.075	0.87
	リン酸態リン(mg/ℓ)	—	0.091	—	—	0.06	0.078
	陰イオン界面活性剤(mg/ℓ)	—	0.14	0.14	0.08	—	0.03

注：「<」は当該数値未満

注：「ND」は定量下限値未満のもので物質を検出しない意味の表示

河川名（測定地点）： 西川（桂川流入前）

測定年度 測定項目		昭和 50 年 (1975)	昭和 60 年 (1985)	平成 2 年 (1990)	平成 7 年 (1995)	平成 12 年 (2000)	平成 16 年 (2004)
生活環境項目	pH (水素イオン濃度)	－	7.45	7.0	7.9	7.6	7.0
	DO (mg/ℓ)	－	9.0	12	11	9.2	10
	BOD (mg/ℓ)	－	7.6	5.4	3.2	1.9	1.5
	COD (mg/ℓ)	－	7.4	6.9	4.2	3.9	3.1
	SS (mg/ℓ)	－	7	10	4	4	4
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	－	1.3×10^5	8.0×10^4	5.5×10^4	1.5×10^4	4.2×10^3
	総窒素 (mg/ℓ)	－	2.9	2.1	2.1	2.3	1.2
	総リン (mg/ℓ)	－	0.27	0.14	0.10	0.074	0.070
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シアン (mg/ℓ)	－	ND	ND	ND	ND	ND
	鉛 (mg/ℓ)	－	<0.05	<0.05	<0.005	0.006	<0.005
	六価クロム (mg/ℓ)	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/ℓ)	－	<0.02	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/ℓ)	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
特殊項目	フェノール類 (mg/ℓ)	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	銅 (mg/ℓ)	－	－	0.006	0.004	0.003	0.02
	亜鉛 (mg/ℓ)	－	－	0.009	0.003	0.004	0.005
	鉄 (mg/ℓ)	－	－	0.90	0.14	0.61	0.84
	マンガン (mg/ℓ)	－	－	0.09	0.03	0.12	0.05
	クロム (mg/ℓ)	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
その他の項目	ニッケル類 (mg/ℓ)	－	－	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
	アンモニア態窒素 (mg/ℓ)	－	0.83	－	－	－	－
	亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	－	0.14	－	－	1.6	1.1
	硝酸態窒素 (mg/ℓ)	－	0.87	－	－	－	1.1
	リン酸態リン (mg/ℓ)	－	0.10	－	－	0.06	－
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	－	0.82	0.38	0.26	－	0.03

注：「<」は当該数値未満

注：「ND」は定量下限値未満のもので物質を検出しない意味の表示

☆ 騒 音

(1) 環境基準達成状況（平成 16 年度）

(昼 間)

(単位：箇所、%)

地域の 類 型	用 途 地 域	測 定 地点数	環境基準 達成地点数	割 合	地域の 類型別 達成数	割 合
A	第一種低層住居専用	5	4	80.0	6	66.6
	第二種低層住居専用	2	2	100.0		
	第一種中高層住居専用	2	0	0.0		
	小 計	9	6	66.6		
B	第 一 種 住 居	13	8	61.5	8	61.5
C	近 隣 商 業	4	2	50.0	3	33.3
	商 業	2	0	0.0		
	準 工 業	2	1	50.0		
	工 業	1	0	0.0		
	小 計	9	3	33.3		
	合 計	31	17	54.8		

(夜 間)

(単位：箇所、%)

地域の 類 型	用 途 地 域	測 定 地点数	環境基準 達成地点数	割 合	地域の 類型別 達成数	割 合
A	第一種低層住居専用	1	1	100.0	1	100.0
B	第 一 種 住 居	4	1	25.0	1	25.0
C	商 業	1	0	0.0	0	0.0
	工 業	1	0	0.0		
	合 計	7	2	28.6	2	28.6

(2) ア. 環境騒音測定結果

測定地点番号	地域の類型	用途地域	指定地点所在地		測定年月日	測定時間	騒音レベル (db)				主たる音源	環境基準適否
							L05	L50	L95	Leq		
1	B	第一住居	千代川町今津1丁目8-16		H17.3.3	14:55	52	41	39	47.8	J R・踏切の警報音	○
2	B	第一住居	千代川町今津3丁目10-5		〃	15:07	64	49	39	55.7	自動車・歩行者	×
3	A	第一中高住専	大井町小金岐1丁目6		〃	15:24	58	39	33	57.0	自動車・歩行者	×
4	B	第一住居	大井町土田1丁目5-7		〃	14:41	53	39	37	51.0	自動車・生徒の話し声	○
5	C	準工業	大井町土田2丁目1		〃	14:03	66	58	52	61.0	自動車・歩行者	×
6	C	近隣商業	大井町並河1丁目1		〃	14:15	66	55	46	60.8	自動車・生徒の話し声	×
7	B	第一住居	大井町かすみヶ丘14-14		〃	14:26	61	36	34	54.4	自動車・歩行者	○
8	C	工業	大井町並河3丁目14-15	昼	〃	13:49	66	58	56	61.1	工場・自動車	×
				夜	〃	23:47	56	47	46	53.2	工場・フォークリフト	×
9	B	第一住居	大井町並河2丁目22-26	昼	〃	13:35	54	48	46	52.1	自動車・歩行者	○
				夜	〃	23:36	46	40	38	51.9	近隣道路の自動車	×
10	A	第一中高住専	北河原町2丁目		〃	13:21	66	52	47	59.4	自動車・J R・作業音	×
11	B	第一住居	余部町天神又46		〃	11:28	50	42	37	45.1	鳥の声	○
12	C	商業	安町5	昼	〃	11:11	65	56	46	60.9	自動車・歩行者	×
				夜	〃	23:23	60	45	37	53.4	自動車・歩行者	×
13	C	商業	追分町大堀20-1		〃	9:59	69	59	54	63.6	自動車・歩行者	×
14	C	近隣商業	内丸町26		〃	9:44	62	49	41	57.3	自動車・歩行者	○
15	B	第一住居	紺屋町6-1	昼	〃	9:32	70	56	48	61.9	自動車・歩行者・工場	×
				夜	〃	23:11	51	45	45	50.3	自動車・室外機の音	×
16	C	準工業	古世町向嶋16-1		〃	10:10	51	39	37	46.6	自動車・J R・鳥の声	○

測定地点番号	地域の類型	用途地域	指定地点所在地		測定年月日	測定時間	騒音レベル (db)				主たる音源	環境基準適否
							L05	L50	L95	Leq		
17	B	第一住居	北古世町1丁目10-1		H17.3.3	10:23	50	38	35	45.9	自動車・作業音	○
18	B	第一住居	三宅町野々神1-1		〃	16:23	52	45	43	53.0	工場・自動車・JR	○
19	A	第一低層住専	篠町見晴1丁目13-1		〃	17:14	55	43	34	51.8	自動車・シャッター音	○
20	C	近隣商業	古世町2丁目4-1		〃	10:36	70	60	48	64.2	自動車・歩行者	×
21	B	第一住居	篠町広田1丁目4-11		〃	16:36	63	42	35	62.1	自動車・歩行者	×
22	B	第一住居	篠町馬堀伊賀ノ辻22		〃	16:50	61	45	37	55.1	自動車・歩行者	×
23	B	第一住居	曾我部町南条岩ヶ谷1-57	昼	〃	15:56	55	41	38	51.8	自動車・室外機の音	○
				夜	〃	0:23	38	37	37	37.4	室外機の音	○
24	A	第一低層住専	西つつじヶ丘雲仙台2丁目4	昼	〃	10:50	40	34	32	40.8	自動車・作業音	○
				夜	〃	22:58	37	37	37	37.3	—	○
25	A	第一低層住専	篠町広田2丁目31		〃	18:23	53	40	36	52.8	自動車・自転車	○
26	A	第二低層住専	篠町野条馬場前		〃	18:00	52	45	43	49.8	自動車・子どもの声	○
27	B	第一住居	篠町篠八幡裏	昼	〃	17:26	59	49	42	55.5	自動車・自動販売機	×
				夜	〃	22:35	70	54	47	63.0	自動車・自動販売機	×
28	A	第一低層住専	篠町広田3丁目11		〃	18:43	49	39	35	48.7	自動車	○
29	A	第二低層住専	篠町森東垣内1-42		〃	18:15	48	42	35	46.0	近隣道路の自動車	○
30	A	第一低層住専	南つつじヶ丘桜台2丁目6		〃	18:57	66	53	46	66.1	自動車・歩行者	×
31	B※	準住居	千代川町千原2丁目2-6 (千代川交番前)	昼	H17.3.1	15:26	70	64	52	66.0	自動車	×
				夜	〃	23:02	72	63	47	67.0	自動車	×
			〃 (後背地)	昼	〃	15:39	53	48	44	53.0	R9	○
				夜	〃	23:23	52	43	36	47.3	R9	×

測定地点番号	地域の類型	用途地域	指定地点所在地		測定年月日	測定時間	騒音レベル (db)				主たる音源	環境基準適否
							L05	L50	L95	Leq		
32	C※	近隣商業	篠町野条馬場 30 (平和堂駐車場前)	昼	H17. 3. 1	14:09	66	59	46	61. 8	自動車	○
				夜	〃	22:30	67	55	46	64. 1	自動車	×
			〃 (後背地)	昼	〃	13:57	55	47	42	53. 7	R 9	○
				夜	〃	22:44	53	43	40	48. 0	R 9	×
33	C※	商業	安町野々神 11 (経済同友会前)	昼	〃	14:49	70	63	49	65. 8	自動車	×
				夜	〃	23:54	69	61	52	64. 1	自動車	×
			〃 (後背地)	昼	〃	15:01	60	53	50	55. 9	R 9	○
				夜	〃	23:42	55	39	36	49. 4	R 9	○
34	—	調整区域	吉川町穴川堂ノ前 8		H17. 3. 3	15:39	51	44	41	49. 4	自動車・子どもの声	—
35	—	調整区域	下矢田町東法楽寺 54-75		〃	9:16	47	37	33	42. 1	犬の声・話し声	—
36	C	近隣商業	篠町馬堀駅前 1 丁目		〃	17:02	62	51	46	59. 1	自動車・J R	○

(注) ※は、道路に面する地域 (自動車交通騒音測定結果)

1. 昼 間 6 : 0 0 ~ 2 2 : 0 0

2. 夜 間 2 2 : 0 0 ~ 6 : 0 0

環 境 基 準 等

○ 大気汚染に係る環境基準

物 質	環境基準（設定年月日等）	測 定 方 法
二 酸 化 窒 素	1 時間値の 1 日平均値が 0.04 ppm から 0.06 ppm までのゾーン内、又は、それ以下であること。 (53. 7. 11 告示)	ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法。
浮 遊 粒 子 状 物 質	1 時間値の 1 日平均値が 0.10 mg /m ³ 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20 mg /m ³ 以下であること。 (48. 5. 8 告示)	濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法、若しくはベータ線吸収法。
光化学オキシダント	1 時間値が 0.06 ppm 以下であること。(48. 5. 8 告示)	中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法。
二 酸 化 硫 黄	1 時間値の 1 日平均値が 0.04 ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1 ppm 以下であること。 (48. 5. 16 告示)	溶液導電率法又は紫外線蛍光法。
一 酸 化 炭 素	1 時間値の 1 日平均値が 10 ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時間平均値が 20 ppm 以下であること。(48.5.8 告示)	非分散型赤外分析計を用いる方法。

備 考

- 1 環境基準は、工業専用地域・車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しない。
- 2 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 10 μ m 以下のものをいう。
- 3 二酸化窒素について、1 時間値の 1 日平均値が 0.04 ppm から 0.06 ppm までのゾーン内にある地域にあつては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることはとならないよう努めるものとする。
- 4 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く）をいう。

評 価 方 法

(ア) 二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質

評価方法	短期的評価	連続して、又は随時に行った測定結果について、測定を行った日、又は時間について環境基準により評価を行う。
	長期的評価	年間を通じて測定した1日平均値の高い方から2%の範囲にあるものを除外した値について環境基準が維持されること。ただし、1日平均値について環境基準を超える日が2日以上連続しないこと。
評価対象		1日平均値の評価にあつては、1時間値の欠測が1日(24時間)のうち4時間を超える場合には評価対象としない。
通 知		昭和48年環大企第143号環境庁大気保全局長通知。

(イ) 光化学オキシダント

評価方法		1時間値が0.06 ppm以下であること。
評価対象		6時から20時までの昼間時間帯について評価を行う。
通 知		昭和48年環大企第143号環境庁大気保全局長通知。

(ウ) 二酸化窒素

評価方法		年間における1日平均値のうち、低い方から98%に相当するものが0.06 ppm以下であること。
評価対象		年間における測定時間が6,000時間に満たない場合は評価対象としない。
通 知		昭和53年環大企第262号環境庁大気保全局長通知。

○ 水質汚濁に係る環境基準等

1. 人の健康の保護に関する環境基準（昭和46年環境庁告示第59号）

人の健康の保護に関する項目、いわゆる健康項目に関する環境基準は、全公共用水域について適用される。

項 目	環 境 基 準	項 目	環 境 基 準
カ ド ミ ウ ム	0.01 mg/ℓ 以下	1. 1. 1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ 以下
全 シ ア ン	検出されないこと	1. 1. 2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ 以下
鉛	0.01 mg/ℓ 以下	トリクロロエチレン	0.03 mg/ℓ 以下
六 価 ク ロ ム	0.05 mg/ℓ 以下	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下
ヒ 素	0.01 mg/ℓ 以下	1. 3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ 以下
総 水 銀	0.0005 mg/ℓ 以下	チ ウ ラ ム	0.006 mg/ℓ 以下
ア ル キ ル 水 銀	検出されないこと	シ マ ジ ン	0.003 mg/ℓ 以下
P C B	検出されないこと	チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02 mg/ℓ 以下
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/ℓ 以下	ベ ン ゼ ン	0.01 mg/ℓ 以下
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/ℓ 以下	セ レ ン	0.01 mg/ℓ 以下
1. 2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ 以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/ℓ 以下
1. 1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ 以下	フ ッ 素	0.8 mg/ℓ 以下
シス-1. 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	ホ ウ 素	1 mg/ℓ 以下

備 考

- 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
- 2 「検出されないこと」とは、環境大臣が定める測定方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ること。
- 3 海域については、フッ素及びホウ素の基準値は適用しない。
- 4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43. 2. 1、43. 2. 3 又は 43. 2. 5 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0. 2259 を乗じたものと規格 43. 1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0. 3045 を乗じたものの和とする。

2. 生活環境の保全に関する環境基準（昭和46年環境庁告示第59号）

生活環境の保全に関する項目、いわゆる生活環境項目は、各公共用水域につき、水域類型ごとに適用される。

河 川（湖沼を除く）

項目 類型	利用目的の 適 応 性	基 準 値				
		水素イオン濃 度 (pH)	生物化学的酸 素要求量 (BOD)	浮遊物質 量 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数
AA	水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	1mg/ℓ 以下	25 mg/ℓ 以下	7.5 mg/ℓ 以上	50MPN/100ml 以下
A	水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	2mg/ℓ 以下	25 mg/ℓ 以下	7.5 mg/ℓ 以上	1,000 MPN/100ml 以下
B	水道3級、水産2級、及びC以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	3mg/ℓ 以下	25 mg/ℓ 以下	5mg/ℓ 以上	5,000 MPN/100ml 以下
C	水道3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	5mg/ℓ 以下	50 mg/ℓ 以下	5mg/ℓ 以上	—
D	工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.0 以上 8.5 以下	8mg/ℓ 以下	100 mg/ℓ 以下	2mg/ℓ 以上	—
E	工業用水3級 環境保全	6.0 以上 8.5 以下	10 mg/ℓ 以下	ごみ等の浮遊 が認められな いこと	2mg/ℓ 以上	—

備 考

- 1 基準値は、日間平均とする。
- 2 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/ℓ以上とする。

- ※ 1 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全
- 2 水道1級 : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2級 : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道3級 : 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- 3 水産1級 : ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水産2級 : サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
水産3級 : コイ、フナ等、 β -中腐水性水域の水産生物用
- 4 工業用水1級 : 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水2級 : 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水3級 : 特殊の浄水操作を行うもの
- 5 環境保全 : 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない程度

○ 騒音に係る環境基準

適用地域 … 亀岡市の区域のうち、都市計画法（昭和43年法律第100号）第8条第1項第1号に掲げる用途地域（工業専用地域を除く）として定められた区域。

一般地域

地域の類型	基準値	
	昼間（6時から22時）	夜間（22時から6時）
A及びB	55dB 以下	45dB 以下
C	60dB 以下	50dB 以下

道路に面する地域

地域の類型	基準値	
	昼間 （6時から22時）	夜間 （22時から6時）
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域	60dB 以下	55dB 以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域	65dB 以下	60dB 以下
幹線交通を担う道路に近接する空間	70dB 以下	65dB 以下

（注）幹線道路を担う道路に近接する空間とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び4車線以上の車線を有する市町村道並びに自動車専用道路に面する地域のうち、2車線以下の車線を有する道路にあつては、道路端から15m、2車線を超える車線を有する道路にあつては、道路端から20mまでの範囲をいう。

地域の類型

地域の類型	該当地域
A	第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
B	第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域
C	近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

・騒音規制法に基づく規制規準等

規制地域 … 亀岡市の区域のうち、都市計画法（昭和43年法律第100号）第8条第1項第1号に掲げる用途地域（工業専用地域を除く）として定められた区域。

特定工場等において発生する騒音の規制規準

時間帯		第1種区域	第2種区域	第3種区域	第4種区域
昼間	午前8時～午後6時	45dB	50dB	65dB	70dB
朝夕	午前6時～午前8時	40dB	45dB	55dB	60dB
	午後6時～午後10時				
夜間	午後10時～午前6時	40dB	40dB	50dB	55dB

(注) 1) 区域の区分は以下のとおり

第1種区域：第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域

第2種区域：第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域

第3種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域

第4種区域：工業地域

2) 第2種区域、第3種区域及び第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートルの区域内における規制規準は、当該各欄に定める当該値から5dBを減じた値（第2種区域にあつては夜間を除く。）。

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制規準

作業の種類	騒音の大きさ	作業のできない時間		1日あたりの作業時間		同一場所における作業時間	日曜・休日における作業
		1号区域	2号区域	1号区域	2号区域		
くい打機を使用する作業	8.5dB	午後7時～翌日午前7時	午後10時～翌日午前6時	10時間	14時間	連続6日	禁止
くい抜機を使用する作業							
くい打くい抜機を使用する作業							
びょう打機を使用する作業							
さく岩機を使用する作業							
空気圧縮機を使用する作業							
コンクリートプラントを設けて行う作業							
アスファルトプラントを設けて行う作業							
バックホウを使用する作業							
トラクターショベルを使用する作業							
ブルドーザーを使用する作業							

- (注) 1 第1号区域とは、規制地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域並びにこれらの地域以外の規制地域のうち、学校、保育所、病院、診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの。図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートルの区域内をいい、2号区域とは、規制地域のうち第1号区域以外の区域をいう。
- 2 環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーを使用する作業を除く。
- 3 当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

自動車騒音に係る要請限度

区 域 の 区 分	基 準 値	
	昼 間 (6時から22時)	夜 間 (22時から6時)
a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域	65dB 以下	55dB 以下
a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域	70dB 以下	65dB 以下
b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域	75dB 以下	70dB 以下
幹線交通を担う道路に近接する区域	75dB 以下	70dB 以下

(注) 幹線道路を担う道路に近接する区域とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び4車線以上の車線を有する市町村道並びに自動車専用道路に面する地域のうち、2車線以下の車線を有する道路にあつては、道路端から15m、2車線を超える車線を有する道路にあつては、道路端から20mまでの範囲をいう。

区域の種類

区域の種類	該 当 地 域
a	第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
b	第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域
c	近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

・京都府環境を守り育てる条例に基づく夜間営業等の騒音の制限

規制地域 … 亀岡市の区域のうち、都市計画法（昭和43年法律第100号）第8条第1項第1号に掲げる用途地域（工業専用地域を除く）として定められた区域。

飲食店営業等及び作業の騒音の制限に係る音量規準（午後10時～翌日午前6時）

項 目	第1種区域	第2種区域	第3種区域
飲食店営業 喫茶店営業 専らカラオケ装置を使用させて営む営業	40dB	50dB	55dB
資材及び土砂その他これらに類するものを屋外で常時保管する場所においてクレーン・バックホウ等の機械を使用して行う作業	40dB	50dB	

（注） 1）区域の区分は以下のとおり

第1種区域：第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び知事が告示で指定する区域

第2種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び知事が告示で指定する区域

第3種区域：工業地域及び知事が告示で指定する区域

2）第1種区域で飲食店営業等を営むものは、午後11時～翌日午前6時までの間、カラオケ装置、音響再生装置、拡声装置を使用してはならない。ただし、音が外部に漏れない構造の店には、この使用制限は適用しない。

3）測定場所は敷地境界線上とする。敷地境界線上での測定が適当でない場合は敷地境界線以遠の適切な地点において測定するものとする。

・京都府環境を守り育てる条例に基づく商業宣伝を目的とした拡声機の使用の制限

時 間 帯	第1種区域	第2種区域	第3種区域	第4種区域
午前8時～午後6時	55dB	60dB	75dB	80dB
午後6時～午後8時	50dB	55dB	65dB	70dB

※ 1）区域の区分は以下のとおり

第1種区域：第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域

第2種区域：第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、用途地域として定められていない区域

第3種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域

第4種区域：工業地域、工業専用地域

2）測定場所は、拡声機の直下の地点から10mの地点とする。

3）遵守事項

i）午後8時から翌日の午前8時までの間においては、拡声機を使用しないこと（飲食物の販売を目的とする移動式の店舗により移動して一時的に拡声機を使用する場合であって、周辺の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがないときを除く。）。

ii）幅員4m未満の道路においては、拡声機を使用しないこと。

iii）地上10m以上の位置で拡声機を使用しないこと。

iv）同一場所において拡声機を使用する場合は、毎時15分以上の休止時間をおくこと。

v）50m以内の距離で同一の営業者が2以上の拡声機により内容を異にする放送を同時に行わないこと。

○ 振動規制法に基づく規制基準等

規制地域 … 亀岡市の区域のうち、都市計画法（昭和43年法律第100号）第8条第1項第1号に掲げる用途地域（工業専用地域を除く）として定められた区域。

特定工場等において発生する振動の規制基準

時間帯		第1種区域	第2種区域
昼間	午前8時～午後7時	60dB	65dB
夜間	午後7時～午前8時	55dB	60dB

(注) 1) 区域の区分は以下のとおり。

第1種区域：第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域。

第2種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域

2) 学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの。図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5dBを減じた値（第1種区域の夜間を除く。）。

特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準

作業の種類	振動の大きさ	作業のできない時間		1日あたりの作業時間		同一場所における作業時間	日曜休日における作業
		1号区域	2号区域	1号区域	2号区域		
くい打機を使用する作業	75dB	午後7時～翌日午前7時	午後10時～翌日午前6時	10時間	14時間	連続6日	禁止
くい抜機を使用する作業							
くい打くい抜機を使用する作業							
鋼球を使用して破壊する作業							
舗装版破砕機を使用する作業							
ブレーカーを使用する作業							

※ 1) 区域の区分は以下のとおり。

第1号区域：規制地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域並びに工業地域のうち、学校、保育所、病院、診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲80mの区域内。

第2号区域：規制地域のうち、第1号区域以外の区域。

2) 当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

道路交通振動に係る要請限度

時間帯		第1種区域	第2種区域
昼間	午前8時～午後7時	65dB	70dB
夜間	午後7時～午前8時	60dB	65dB

※ 1) 区域の区分は以下のとおり。

第1種区域：第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域。

第2種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域

○ 悪臭防止法に基づく規制基準

① 敷地境界における規制基準

単位：p p m

特定悪臭物質の種類	許 容 限 度	
	A 地 域	B 地 域
ア ン モ ニ ア	1	5
メ チ ル メ ル カ プ タ ン	0.002	0.01
硫 化 水 素	0.02	0.2
硫 化 メ チ ル	0.01	0.2
二 硫 化 メ チ ル	0.009	0.1
ト リ メ チ ル ア ミ ン	0.005	0.07
ア セ ト ア ル デ ヒ ト	0.05	0.5
プ ロ ピ オ ン ア ル デ ヒ ド	0.05	0.5
ノ ル マ ル ブ チ ル ア ル デ ヒ ド	0.009	0.08
イ ソ ブ チ ル ア ル デ ヒ ド	0.02	0.2
ノ ル マ ル バ レ ル ア ル デ ヒ ド	0.009	0.05
イ ソ バ レ ル ア ル デ ヒ ド	0.003	0.01
イ ソ ブ タ ノ ー ル	0.9	20
酢 酸 エ チ ル	3	20
メ チ ル イ ソ ブ チ ル ケ ト ン	1	6
ト ル エ ン	10	60
ス チ レ ン	0.4	2
キ シ レ ン	1	5
プ ロ ピ オ ン 酸	0.03	0.2
ノ ル マ ル 酪 酸	0.001	0.006
ノ ル マ ル 吉 草 酸	0.0009	0.004
イ ソ 吉 草 酸	0.001	0.01

備考 1 A地域とは、規制地域のうちB地域以外の区域をいう。

2 B地域とは、規制地域のうち農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第6条の規定により農業振興地域として指定された地域及び国土利用計画法（昭和49年法律第92号）第9条の規定により森林地域として定められた地域（都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域にあるものを除く。）をいう。

② 排出口における規制基準

①の規制基準の値を基礎として悪臭防止法施行規則第3条に規定する方法により算出して得た流量

③ 排出水に係る規制基準

①の規制基準の値を基礎として悪臭防止法施行規則第4条に規定する方法により算出して得た濃度

○ ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染に係る環境基準

媒 体	基 準 値
大 気	0.6pg-TEQ/m ³ 以下
水 質	1pg-TEQ/l以下
水 底 の 底 質	150pg-TEQ/g 以下
土 壌	1000pg-TEQ/g 以下

- (注) 1) 大気汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。
- 2) 水質汚濁（水底の底質の汚染を除く。）に係る環境基準は、公共用水域および地下水について適用する。
- 3) 水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。
- 4) 土壌汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌については適用しない。
- 5) 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾーパラジオキシンの毒性に換算した値とする。
- 6) 大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。
- 7) 土壌にあつては、環境基準が達成されている場合であつて、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g 以上の場合には、必要な調査を実施することとする。

○ 廃棄物焼却炉におけるダイオキシン類の大気排出基準

(単位：ng-TEQ/m³)

特 定 施 設 の 種 類			新設施設	既存施設		
				12. 1. 15 ～ 13. 1. 14	13. 1. 15 ～ 14. 11. 30	14. 12. 1～
廃棄物 焼却炉	焼 却 能 力	4,000kg/h～	0.1	基準の適用 を 猶 予	80	1
		2,000～4,000kg/h	1			5
		～2,000kg/h	5			10

<参 考>

	ダイオキシン類対策特別措置法による規制	現行法による規制及び行政措置
T D I	政府はTDIを4ピコグラム以下とし、政令で定める。	厚生労働省は、当面のTDIを10ピコグラム、環境庁は、健康リスク評価指針値として5ピコグラムに設定。
環 境 基 準	国は、大気、水質、土壌のそれぞれについて環境基準を新たに設置する。	環境基準は未設定。(参考:環境庁は大気について大気環境指針(0.8ピコグラム/m ³)を設定している)
排 出 規 制 な ど	国は、排出ガス、排水について排出基準を設定する。 都道府県知事は、上乗せ排出基準を設定できる。 大気環境基準を守れない地域には総量規制を実施する。	大気汚染防止法に基づき、指定物質排出施設及び指定物質抑制基準を設定(附則9項) 廃棄物処理法に基づき、廃棄物焼却施設の構造基準及び維持管理基準を強化(以上9年12月から施行)
罰 則	排出基準違反等に対し罰則を適用	

① 耐容一日摂取量(TDI)の設定

人がダイオキシン類を生涯にわたって摂取しても健康に影響が出ない安全基準(耐容一日摂取量=TDI)を体重1キログラム当たり4ピコグラム(1ピコグラムは1兆分の1)以下で政令で定める値とする。

なお、平成11年6月25日のダイオキシン対策関係閣僚会議において、TDIは4ピコグラムとすることが決定されている。

1 ダイオキシン類の単位について

単 位	ng-TEQ/Nm ³
読み方	ナノグラム・ティーイーキュー・パー・ノルマル・リユーパー
単位の説明	ダイオキシン類それぞれの同族体の毒性を、もっとも毒性の強いTCDD(2・3・7・8ダイオキシン)に換算した値

参考

- ・ ng(ナノグラム) : 十億分の一グラム
- ・ TEQ(ティーイーキュー) : 毒性等量
- ・ Nm³(ノルマル・リユーパー) : 摂氏0度、1気圧の状態に換算した体積

關係條例等

亀岡市環境基本条例

平成 12 年 3 月 30 日

条例第 8 号

目 次

前 文

第 1 章 総則(第 1 条－第 6 条)

第 2 章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針(第 7 条－第 10 条)

第 3 章 環境の保全及び創造に関する基本的な施策(第 11 条－第 21 条)

第 4 章 補則(第 22 条)

附 則

20 世紀における産業の発展と科学文明の進歩は、限りある資源を大量に消費、廃棄していくという社会をもたらし、生活の営みそのものが環境への負荷を高めることとなり、人類生存の基盤である地球環境にも重大な影響を及ぼしている。

亀岡市民は、まちの中心部を貫流する桂川と、市域をふち取る山々に代表される豊富な水と緑に恵まれた自然環境のもと、たゆまぬ努力と情熱により歴史的文化的遺産を築き、実り豊かな大地を生かしながら心豊かで文化の香り高い生活を営んできたが、都市化の進展や生活様式の変化等に伴って、私たちの身近な環境にも様々な影響が現れている。

良好な環境は、地球上のすべての生物にとって掛け替えのないものであり、良好な環境を享受することは、市民の基本的な権利であるとともに、それを保持し、将来の世代に引き継ぐことは私たち市民に与えられた大きな使命である。

ここに私たち亀岡市民は、豊かな自然と恵まれた生活環境のもとで、「生涯にわたって健康で文化的な生活を営み、生きる喜びと明るく豊かなまちに住む喜びを持つことのできる」まちづくりをめざすため、市民の総意として、この条例を制定する。

第 1 章 総 則

(目的)

第 1 条 この条例は、快適な環境の保全と創造について基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、快適な環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
- (2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
- (3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第 3 条 環境の保全及び創造は、健全で恵み豊かな環境がすべての市民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることを考慮し、これを将来にわたって維持又は向上させ、かつ、現在及び将来の市民がこの恵沢を享受することができるよう積極的に推進しなければならない。

2 環境の保全及び創造は、環境への負荷が少なく、持続的に発展することができる社会の構築を目的として、すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に取り組まなければならない。

3 地球環境保全が人類共通の課題であるとともに市民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上で極めて重要であることから、すべての者は、これを自らの問題としてとらえ、快適な環境の保全及び創造に積極的に貢献しなければならない。

(市の責務)

第 4 条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自然的社会的条件に応じた基本的かつ総合的な施策を策定し、実施しなければならない。

(事業者の責務)

第 5 条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、及び廃棄物を適正に処理し、並びに自然環境の適正な保全を図らなければならない。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するよう努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するよう努めなければならない。

- 3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

- 2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に積極的に協力しなければならない。

第2章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針

(施策の基本方針)

第7条 市は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づく環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

- (1) 人の健康が保護され、生活環境及び自然環境が適正に保全されるよう大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持する。
- (2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、地域の特性に応じて、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境を体系的に保全することにより、人と自然とが共生できる良好な環境を確保する。
- (3) 歴史的文化的遺産を保存し、活用を図るとともに、地域の個性を生かした美しい景観を形成することにより、潤いと安らぎを感じる快適な都市環境を創造する。

(環境基本計画)

第8条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。

- 2 環境基本計画は、地域の自然的社会的特性を考慮して、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

- (1) 環境の保全及び創造に関する目標
- (2) 環境の保全及び創造に関する施策の大綱
- (3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する必要な事項

- 3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ亀岡市環境審議会条例(昭和46年亀岡市条例第22号)に基づく、亀岡市環境審議会の意見を聴かなければならない。

- 4 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。

- 5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(環境基本計画との整合)

第 9 条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るものとする。

(環境白書)

第 10 条 市長は、市民に環境の状況、環境の保全及び創造に関する施策の実施状況等を明らかにした亀岡市環境白書を作成し、これを公表するものとする。

第 3 章 環境の保全及び創造に関する基本的な施策

(環境影響評価に係る措置)

第 11 条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を実施する事業者が、その事業の実施に伴う環境への影響について、あらかじめ調査予測及び評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正な配慮を行うようにするため、必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、環境の保全及び創造を図るため、必要があると認めるときは前項の事業者に対して必要な指導又は助言を行うものとする。

(規制等の措置)

第 12 条 市は、環境の保全及び創造を図るため、必要があると認めるときは、必要な規制等の措置を講ずるように努めるものとする。

(環境教育及び環境学習の振興等)

第 13 条 市は、市民等が環境の保全及び創造について関心と理解を深めるとともに活動を行う意欲を増進するよう、環境教育及び環境学習の振興並びに広報活動の充実に関し、施設の整備及び充実その他の必要な措置を講ずるものとする。

(自発的な活動の促進)

第 14 条 市は、市民等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第 15 条 市は、市民等の環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の保全及び創造に関する情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(市民等の意見の反映)

第 16 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策に、市民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(市民等との推進体制の整備)

第 17 条 市は、環境の保全及び創造に関する活動を市民等とともに推進するための体制の整備に努めるものとする。

(施策の推進体制の整備)

第 18 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的に調整し、及び推進するための体制を整備するものとする。

(財政上の措置)

第 19 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第 20 条 市は、広域的な取組を必要とする環境の保全及び創造に関する施策については、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

(地球環境保全の推進)

第 21 条 市は、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境保全に資する施策の推進に努めるものとする。

第 4 章 補則

(委任)

第 22 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。

亀岡市環境審議会条例

昭和 46 年 7 月 10 日

条例第 22 号

(平 6 条例 19・題名改称)

(設置)

第 1 条 この条例は、本市の環境の保全に関する基本的事項を調査、審議するため、亀岡市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(昭 60 条例 16・平 6 条例 19・一部改正)

(組織)

第 2 条 審議会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、専門の学識経験を有する者、市議会議員その他から市長が委嘱する。

(任期)

第 3 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第 4 条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第 5 条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第 6 条 審議会に専門の事項を調査審議するため、必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(委員以外の出席者)

第 7 条 審議会又は部会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見又は説明を聴くことができる。

(幹事)

第 8 条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市吏員の中から市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて審議会の所掌について委員を補佐する。

(庶務)

第 9 条 審議会の庶務は、環境市民部において処理する。

(昭 48 条例 20・昭 58 条例 23・昭 62 条例 15・平 12 条例 1・一部改正)

(委任)

第 10 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和 48 年条例第 20 号)抄

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、別に市長が定める。

(昭和 48 年規則第 3 号で昭和 48 年 4 月 11 日から施行)

附 則(昭和 58 年条例第 23 号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和 60 年条例第 16 号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和 62 年条例第 15 号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成 6 年条例第 19 号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の亀岡市公害対策審議会条例の規定により委嘱又は任命された亀岡市公害対策審議会委員及び幹事については、改正後の亀岡市環境審議会条例の規定により委嘱又は任命された亀岡市環境審議会委員及び幹事とみなす。

附 則(平成 12 年条例第 1 号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。

亀岡市環境美化条例

平成 17 年 3 月 29 日

条例第 8 号

(目的)

第 1 条 この条例は、本市の環境美化について必要な事項を定め、市、事業者及び市民等が一体となって、空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止することにより、地域環境の美化を図り、清潔で快適なまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 空き缶等 飲食料を収納し、又は収納していた空き缶、空き瓶、プラスチック容器その他の容器をいう。
- (2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、ビニールその他これらに類する物をいう。
- (3) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
- (4) 事業者等 市内において事業活動を行う者又は市内で活動する団体をいう。
- (5) 所有者等 市内において、土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
- (6) 公共の場所 公園、道路、河川、広場、その他これらに類する場所をいう。
- (7) 空き地 宅地化された土地又は住宅地に隣接する土地で、所有者、占有者又は管理者が使用していないものをいう。

(市の責務)

第 3 条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を総合的に実施しなければならない。

2 市は、前項の施策実施について、市民等、事業者等、所有者等及び関係行政機関に対して協力を要請することができる。

(市民等の責務)

第 4 条 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 市民等は、自宅及びその周辺の清掃及び家庭の外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰るなど環境美化活動に努めなければならない。

(事業者等の責務)

第 5 条 事業者等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者等は、当該事業所及びその周辺並びに事業活動を行う地域において、環境美化活動に努めなければならない。

(所有者等の責務)

第 6 条 所有者等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地及び建物において、環境美化のため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(投棄の禁止等)

第 7 条 何人も、みだりに空き缶等及び吸い殻等を公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所に捨ててはならない。

(飼い犬等のふんの放置の禁止)

第 8 条 犬、猫その他の愛がん動物(以下「飼い犬等」という。)の所有者又は管理者は、当該飼い犬等が公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所においてふんを排せつした場合には、当該ふんを適切に処理しなければならない。

(空き地の管理)

第 9 条 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)に定める市街化区域及び市長が特に必要と認めた区域における空き地の所有者等は、繁茂する雑草、枯れ草その他かん木類又は投棄された廃棄物等を放置して周辺の生活環境を損なうことのないよう、常に空き地を適切に管理しなければならない。

(美化推進重点地域の指定等)

第 10 条 市長は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止並びに空き地の管理等が特に必要であると認められる地域を美化推進重点地域として別に指定することができる。

2 市長は、前項に基づき美化重点地域を指定し、変更し又は解除したときは、これを告示しなければならない。

(指導又は勧告)

第 11 条 市長は、第 7 条から第 9 条までの規定に違反した者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。

(措置命令)

第 12 条 市長は、正当な理由なく前条の規定に従わない者に対し、履行期限を定めて、必要な措置を命ずることができる。

(代執行)

第 13 条 市長は、前条の規定による命令を受けた空き地の所有者等が命ぜられた措置を履行しない場合には、行政代執行法(昭和 23 年法律第 43 号)の定めるところにより、

自ら空き地の所有者等が行うべきことを行い、又は第三者をしてこれを行わせ、その費用を空き地の所有者等から徴収することができる。

(公表)

第 14 条 市長は、第 12 条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(委任)

第 15 条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成 17 年 4 月 1 日から施行し、第 12 条、第 13 条及び第 14 条の規定は、平成 17 年 7 月 1 日から適用する。

亀岡市土砂等による土地の埋立て、盛土、 たい積行為及び切土の規制に関する条例

平成 10 年 12 月 22 日

条例第 29 号

(目的)

第 1 条 この条例は、本市における土砂等による土地の埋立て、盛土、たい積行為及び切土による造成について、自然景観を含めた環境の保全並びに災害の防止を図るため、必要な規制を行うことにより、市民の健康で安全かつ快適な生活環境を保持し、自然豊かなまちづくりを進めることを目的とする。

(定義)

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 土砂等 土地の埋立て、盛土又はたい積の用に供するもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)第 2 条第 1 項に規定する廃棄物以外のものをいう。
- (2) 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土、たい積行為及び切土による造成を行うことをいう。
- (3) 事業区域 事業を施行する区域をいう。
- (4) 事業主等 事業を施行する土地の所有者、管理者、占有者及び事業を施行する者をいう。

(適用範囲)

第 3 条 この条例は、次に掲げる事業に適用する。

- (1) 事業区域の面積が 500 平方メートル以上の事業(500 平方メートル未満の土地における事業であっても、その事業区域に隣接し、又は近接する土地において、当該事業を施行する日前 1 年以内に事業が施行され、若しくは施行中の場合においては、当該事業の事業区域と既に施行され、若しくは施行中の事業の事業区域との面積を合算して 500 平方メートル以上となるものを含む。)
 - (2) 盛土又は切土に係る土砂等の量が 500 立方メートル以上の事業
- 2 前項の規定にかかわらず、本市で行われる次の各号に該当する事業に対しては、適用しない。
- (1) 国又は地方公共団体、公団等が行う事業
 - (2) 法令等の規定による許可又は認可等を受けて行う事業
 - (3) 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 2 条第 1 号に規定する建築物のうち、専ら自己の居住に供するために行う事業

(4) その他公益性のある事業で、特に市長が必要と認めるもの
(平 16 条例 9・一部改正)

(事業主等の責務)

第 4 条 事業主等は、事業を施行するに当たっては、市民の生活環境を保全するとともに災害の発生を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

2 事業主等は、当該事業の施行に係る苦情及び紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

(事前協議)

第 5 条 第 3 条第 1 項に規定する事業を行おうとする事業主等は、当該事業の計画について許可を受ける前に、市長に事前協議をしなければならない。

(事業の許可及び有効期間)

第 6 条 事業主等は、事業を開始しようとするときは、あらかじめ市長に申請して許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項について変更をしようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可に際し、環境の保全及び災害の防止を図るため、必要な条件を付することができる。

3 第 1 項の許可の有効期間は、許可日から 1 年以内とする。ただし、1 年を超えるものについては、期間満了 1 箇月前に更新手続を行わなければならない。

(許可の基準)

第 7 条 市長は、前条第 1 項に規定する許可申請の内容が次の各号に掲げる基準に適合するものでなければ、許可しないものとする。

(1) 事業区域及びその周辺地域における道路、河川及び水路その他の公共施設の構造等に支障が生じないよう、必要な措置がされていること。

(2) 事業区域及びその周辺地域における自然環境の保全について必要な措置がされていること。

(3) 騒音、振動、粉じん、水質汚濁、土壌汚染その他の公害発生防止について必要な措置がされていること。

(4) 溢水防止、土砂等の流出防止その他安全確保について必要な措置がされていること。

2 前項各号に規定する必要な措置に係る技術上の基準は、事業区域の規模等に応じて規則で定める。

(事業開始の届出)

第 8 条 第 6 条第 1 項の許可を受けた者が、当該許可に係る事業を開始するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(名義貸しの禁止)

第 9 条 第 6 条第 1 項の許可を受けた事業主等は、自己の名義をもって他人に当該事業を行わせてはならない。

(氏名等の変更の届出)

第 10 条 第 6 条第 1 項の許可を受けた事業主等は、その住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)等に変更があったときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第 11 条 第 6 条第 1 項の許可を受けた事業主等の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 第 6 条第 1 項の許可を受けた事業主等から事業区域内の土地の所有権その他事業を施行する権原を取得した者は、市長の承認を受けて、当該事業許可を受けた事業主等有していた当該事業許可に基づく地位を承継することができる。

3 前 2 項の規定にかかわらず、第 14 条及び第 18 条に基づく処分については、承継しない。

(遵守義務)

第 12 条 事業主等は、第 6 条第 1 項の規定により受けた許可に基づき、適正に当該事業を行わなければならない。

(改善勧告)

第 13 条 市長は、事業主等が第 6 条第 1 項の規定により許可を受けた事項に違反して事業を施行しているときは、改善するよう勧告するものとする。

(停止命令等)

第 14 条 市長は、事業主等が第 6 条第 1 項の規定による許可を受けず、又は許可条件に違反して事業を施行しているときは、当該事業の停止を命じ、若しくは期限を定め原状回復その他必要な措置を命じることができる。

(許可の取消し等)

第 15 条 市長は、事業主等が前条の規定による命令に従わないときは、第 6 条第 1 項の規定による許可を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により許可の取消しをしたときは、事業主等に対して、直ちに原状回復その他必要な措置を命ずるものとする。

(意見聴取)

第 16 条 市長は、次の各号に定める命令又は処分をしようとするときは、当該処分に係る事業主等に対し、あらかじめ期日、場所及び内容について通知した上、意見聴取を行わなければならない。ただし、事業主等が意見聴取に応じないときは、意見聴取を行わないで処分をし、又は当該措置をとることができる。

(1) 第 14 条に規定する停止命令又は措置命令

(2) 前条に規定する許可の取消し又は措置命令

2 意見聴取の手続に関する必要な事項は、市長が別に定める。

(代執行等)

第 17 条 市長は、第 14 条又は第 15 条第 2 項の規定による命令を受けた事業主等が指定期間内に命ぜられた措置を履行しない場合には、行政代執行法(昭和 23 年法律第 43 号)の定めるところにより、自ら事業主等が行うべきことを行い、又は第三者をしてこれを行わせ、その費用を事業主等から徴収することができる。

(緊急措置命令)

第 18 条 市長は、土砂の崩壊等による付近の生活環境の被害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、事業主等に対し当該事業の停止を命じ、又は必要な措置をとるよう命ずることができる。この場合、事業主等が当該事業の現場にいないときは、当該事業に従事する者に命じることができる。

(立入検査等)

第 19 条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員を事業区域に立ち入らせ、施設その他必要な事項を検査させることができ、又は事業主等に対し必要な事項について質問し、資料の提出を求めることができる。

2 前項の規定により立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第 1 項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(完了報告等)

第 20 条 事業主等は、事業が完了したときは速やかに市長に報告し、検査を受けなければならない。

(事業の中止又は廃止)

第 21 条 事業主等は、当該事業を中止又は廃止しようとするときは、中止又は廃止しようとする日の 20 日前までにその旨を市長に届出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、事業主等が当該事業を中止又は廃止しようとする場合は、災害の防止及び環境の保全を図るため必要な措置を命ずることができる。

(進捗状況等の報告の徴収)

第 22 条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対して事業の進捗状況その他必要な事項を報告させることができる。

(緊急時の報告)

第 23 条 事業主等は、土砂の崩壊等により付近の生活環境に被害を与えたとき、又は与えるおそれがある場合には、市長へ直ちに報告しなければならない。

(公開標識の設置)

第 24 条 事業主等は、事業の施行期間中は外部から見やすい箇所に、市長の定める標識を設置しなければならない。

(違反事実の公表)

第 25 条 市長は、事業主等が第 14 条の停止命令又は措置命令に違反したとき、並びに第 15 条の許可の取消しを受けたときは、その事実を公表することができる。

(罰則)

第 26 条 次の各号の一に該当する者は、1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。

(1) 第 6 条第 1 項の規定による許可を受けないで事業を行つた者

(2) 第 14 条、第 15 条第 2 項又は第 18 条の規定による命令に違反した者

2 次の各号の一に該当する者は、50 万円以下の罰金に処する。

(1) 第 9 条の規定に違反し、名義貸しを行つた者

(2) 第 8 条又は第 10 条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第 19 条第 1 項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(4) 第 21 条第 2 項の規定による命令に違反した者

3 次の各号の一に該当する者は、30 万円以下の罰金に処する。

(1) 第 21 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第 20 条又は第 23 条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第 24 条の規定による公開標識を掲示しない者

(両罰規定)

第 27 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(規則における経過措置)

第 28 条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(委任)

第 29 条 この条例に定めるもののほか、土砂等による土地の埋立て、盛土、たい積行為及び切土による造成の規制に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成 11 年 3 月 1 日から施行する。

(経過措置)

- 2 この条例の施行の際、現に着手している事業については、施行期日以後継続して行う事業について適用する。この場合、この条例の施行期日以前から事業に着手している事業主等は、この条例の施行の日から 30 日以内に市長に許可を申請しなければならない。

附 則(平成 16 年条例第 9 号)

この条例は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。

亀岡市公害防止に関する要綱

昭和 49 年 8 月 20 日

告示第 27 号

(目的)

第 1 条 この要綱は、亀岡市の豊かな農林資源と恵まれた自然環境を活かし、豊かで明るく、住みよい都市づくりのため、市民及び事業者の協力を得て、自然と生活環境を破壊する公害の防止を期することを目的とする。

(定義)

第 2 条 この要綱において「公害」とは、京都府公害防止条例(昭和 46 年京都府条例第 9 号)第 1 条第 1 項に定めるものをいう。

(対象地域)

第 3 条 この要綱は、亀岡市全域の事業者を対象とする。

(事業者の責務)

第 4 条 事業者は、その事業活動によって生じる公害を防止するため、自己の責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、市が実施する公害防止に関する施策に協力しなければならない。

(公害防止協定の締結)

第 5 条 市長は、特に必要があると認める場合、事業者(工場等を設置しようとするものを含む。)との間に公害の防止に関する協定を締結するものとする。

(協力の要請)

第 6 条 市長は、この要綱の趣旨に則り、京都府に対して意見を具申し、又は適当な処置を求め、国その他関係地方公共団体等に協力を要請するものとする。

(改善勧告)

第 7 条 市長は、事業者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、この防止に必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(処理計画)

第 8 条 市長は、前条の規定による公害が発生し、又は発生するおそれがあると認める事業者に対し、期限を定めて公害を防止するための処理計画書(別記第 1 号様式)を作成し、その提出を要請することができる。

2 市長は、前項の規定により処理計画書及びその提出を要請するときは、当該計画に記載すべき事項を示して行わなければならない。

3 市長は、第 1 項の規定により処理計画書の提出があった場合において、当該計画が公害防止のため十分な計画でないと認めるときは、当該計画の変更を要請することができる。

4 市長は、事業者が第 1 項の規定により提出された処理計画書又は、前項の規定により変更するように要請した処理計画の措置を講じないときは、亀岡市環境審議会の意見を聴いて当該事業者に対し期限を定めて措置の実施を要請することができる。

(平 6 告示 102・一部改正)

(緊急時の措置)

第 9 条 市長は、次の各号の一に該当するときは、関係事業者に対し、ばい煙又は汚水の排出量の減少について協力を求めることができる。

(1) 気象状況の影響により大気汚染が著しく人の健康又は生活環境を損なうおそれがあると認めるとき。

(2) 異常な渇水その他これに準ずる事由により水質の汚濁が著しく人の健康又は生活環境を損なうおそれがあると認められるとき。

2 事業者は、前項の規定により協力を求められた場合は、速やかにばい煙又は汚水の排出量の減少について適切な措置を講ずるとともに、その措置の状況を市長に報告しなければならない。

(報告事項)

第 10 条 事業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める事項を直ちに報告書(別記第 2 号様式)により報告しなければならない。

(1) その者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、公害の内容及び当該公害の防止のために講じようとする措置の状況

(2) その者の管理する施設について、故障、破損その他の事故が発生した場合において、当該事故により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるとき、その事故の状況並びにその事故に対する応急措置の内容及び復旧工事の計画

2 市長は、前項に定めるもののほか、この要綱に必要な限度において、事業者に対し、公害の防止に関し必要な事項の報告を求めることができる。

(立入検査等)

第 11 条 市長は、公害防止のため必要があると認めるときは、その職員に公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められる工場又は事業場に立入り、その施設、帳簿書類その他の物件の検査若しくは調査を命じることができる。

2 前項の規定により検査若しくは調査をする職員は、その身分を示す証明書(別記第 3 号様式)を携帯し関係人に提示しなければならない。

3 事業者は、前項の規定による職員の検査若しくは調査に協力しなければならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(違反者の警告と公表)

第12条 市長は、法令又は府条例の規定に違反して、引続き公害を発生させている事業者及びこの要綱を遵守することに非協力的な事業者があるときは、その者に対して、その調査及び監視の結果を示して警告するものとする。

2 市長は、前項の警告を受けてもなお改めない事業者があるときは、調査及び監視の結果とともにその状況を明らかにするものとする。

附 則

この要綱は、昭和49年8月20日から実施する。

附 則(平成6年告示第102号)

この要綱は、告示の日から実施する。

別記第1号様式(第8条関係)、第2号様式(第10条関係)、第3号様式(第11条関係) <省略>

平成 1 7 年度版亀岡市環境白書

平成 1 8 年 3 月発行

編集・発行 亀岡市環境市民部環境政策課

〒621-0851 亀岡市安町野々神 8 番地

T E L 0 7 7 1 - 2 5 - 5 0 2 3

F A X 0 7 7 1 - 2 2 - 3 8 0 9

URL <http://www.city.kameoka.kyoto.jp>

携帯 URL <http://www.city.kameoka.kyoto.jp/i/>

E-mail office@city.kameoka.kyoto.jp