



品番	名稱	参考品番	外形寸法(m/m)			数量	給排水			ガス (LPガス)		電気 (kw)			蒸気		備考
			奥行	高さ	横幅		給水(A) X	給湯(A) ●	排水(A) 中	口径(A) ▲	消費量 (KW)	単相100V ◎	単相200V ⊕	三相200V ◎	給気(A) □	排気(A) ●	消費量 (Kg/H)
<検収室・食品庫・下処理室>																	
A1	秤 カート		650	400	500	1											ドライ仕様
A2	デジタル台秤	DP-670IK-60	350	605	795	1											秤量:60kg 防水型
A3	検 収 台		900	750	800	1											引出舟 ドライ仕様
A4	一 槽 シンク		600	680	800	1	-15	15	40								ドライ仕様
A5	ドライビラー	DMP-20FD-B	1000	680	960	1	15x2										20kg/回 ドライ仕様
A6	スタッキングカート	STK-500	675	620	800	3											
A7	冷 蔓 庫	HR-120A-1-ML	1200	800	1910	1				40							定格内容積1054L インバーター式
A8	冷凍庫	HF-120A3-1-ML	1200	800	1910	1				40							定格内容積1046L インバーター式
A9	シエルフ	P1900-4/MS1070-4	1062	460	1892	2											4段
A10	冷 蔓 庫	HR-180A-1-ML	1800	800	1910	1				40							定格内容積1632L インバーター式
A11	欠 番																
A12	貯 米 庫		600	600	1305	1											210kgタイプ
A13	移動ピラー受槽		750	600	600	1											ドライ仕様
A14	検食用冷凍ストッカー	VF-K120X	460	585	1110	1											有効内容積117L
A15	三 槽 シンク		2100	750	800	1	15x3	15x3	40x3								ドライ仕様
A16	包丁まな板消毒保管機	KCSK-5-s	550	550	1900	1				40							收容数:包丁10把 各T15本・非接触センサ機能付
A17	器具消毒保管機	MCWK-30-s75X	1300	750	1900	1				40							電気式 両面噴行/50mm往復・非接触センサ機能付
A18	移 動 台		750	750	800	4											ドライ仕様
A19	四 槽 シンク		2800	750	800	2	15x4	15x4	40x4								ドライ仕様
A20	バススルー冷蔵庫	HR-120CA-ML-404G	1200	850	1910	1				40							定格内容積1126L インバーター式
<調理室・配膳室>																	
B1	裁断機置台		750	750	800	1				40							H=500/800
B2	野菜裁断機	NSH-34N	338	620	410	1											
B3	器具消毒保管機	MCWK-40-s75X	1750	750	1900	1				40x2							電気式 片面噴行/50mm往復・非接触センサ機能付
B4	包丁まな板消毒保管機	KCSK-5-s	550	550	1900	1				40							収容数:包丁10把 各T16本・非接触センサ機能付
B5	スタッキングカート	STK-500	675	620	800	3											
B6	移 動 台		900	750	800	2											ドライ仕様
B7	三 槽 シンク		2400	900	800	1	15x3	15x3	40x3								ドライ仕様
B8	低?射ガス回転釜	GHSX-30T	1630	1020	1749	3	20	20	ピット	要 15	34.90						④
B9	配 缶 台		900	600	600	3											ドライ仕様
B10	全自動洗米機	RM-401CG21	600	600	1675	1	15			50							210kg洗浄付 洗浄量17.5kg(0.5kg刻み)
B11	一 槽 シンク		750	750	800	1	15	15	40								ドライ仕様
B12	多機能自動炊飯器	CRA2-150N	750	707	1300	1						20	31.40	0.045		○	
B13	台 下 戸 櫃		1050	750	800	1											
B14	ガスコンロ	RSB-206SV	542	275	118	1				φ9.5×4	6.72						⑥ 立消え安全装置付
B15	ガスフライヤー	CF3-GA27-L23	650	600	800	1					15	13.70					⑥ 油温23L
B16	スチームコンベクションオーブン	CSXH-GW101-T	870	770	1623	1	15			(耐熱100℃) 40	15	25.60	1.050				⑥ ホットプレート10枚 柜台付 全自動洗浄機能付 蒸気発生方式(ホイートインジョンション)
B17	真 空 冷 却 機	CMJ-20QE	755	800	1740	1	20			15x3(耐熱100℃) 32							蒸気発生装置
B18	冷 蔓 庫	HR-90A-1-ML	900	800	1910	1				40							定格内容積7.61L インバーター式
B19	移 動 台		900	600	800	3											ドライ仕様
B20	検食用冷凍ストッカー	VF-K120X	460	585	1110	1											有効内容積117L
B21	牛 乳 保 冷 庫	MR-75CA3-LDL(D(RR))	750	950	1970	1				40							カギ付 定格内容積755L
B22	バススルーケーキ		1050	600	1800	1											カギ付
B23	スタッキングカート	STK-500	675	620	800	3											
B24	配 膳 台		980	450	850	11											1クラスあたり2台
B25	パンラック		1200	600	1800	1											5段
<洗浄室>																	
C1	モービルシンク		900	750	800	3				側溝							ドライ仕様
C2	作 業 台		1350	750	800	1				40							見寸合せ ドライ仕様
C3	三 槽 シンク		2100	750	800	1	15x3	15x3	40x3								ドライ仕様
C4	移 動 台		900	750	800	1											ドライ仕様
C5	食器トレイ洗浄機	E0F-M23BE2-R	3860	940	1870	1	20			(給湯60℃) 25 50x4	20	44.00		4.670		○	投入口有底寸法600×330
C6	移 動 台		900	750	720	1											ドライ仕様
C7	移 動 台		900	600	800	2											ドライ仕様
C8	食器消毒保管機	MCW-20-s	900	950	1900	2				40							電気式 両面 非接触センサ機能付
C9	食缶消毒保管機	MCS-20-s	1750	550	1900	2				40x2							電気式 両面
設備客量合計																	
												226.12	4.167	0.000	65.462	○	

育親学園新校舎建設工事（Ⅰ期）			番号	A-366
給食調理室機器配置図・機器表	縮尺	A1: 1/75 A3: 1/150	設計日	
課長	副課長	係長		担当
岡 市				
			設計	調査